

Praktiker

SMART ACRYLIC



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας ματ ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης για τη βαφή ή επαναβαφή τοίχων, σοβάδων και μπετόν. Το **PRAKTIKER SMART ACRYLIC** συνδυάζει υψηλή λευκότητα με πολύ καλή καλυπτικότητα και απόδοση. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση και μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και στην υγρασία. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Ίδανική επιλογή για ποιοτικό και οικονομικό βάψιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Ματ (EN 13300) με στιλπνότητα <10 μονάδες σε 85° (EN2813)
- Ειδικό βάρος** : 1,53 ±0,02 Kg/lit
- Απόδοση** : 10 – 12 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Αραίωση** : 5 -10% σε όγκο με νερό.
- Κατηγορία VOC** : «Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων» Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 16 gr/lt.
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Αντίσταση στα αλκάλια** : Καμία παρατηρήσιμη βλάβη μετά από έκθεση 8 hr σε 5% NaOH (ISO 2812-4)

Το προϊόν **PRAKTIKER SMART ACRYLIC** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1/2 - 1 ώρα. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 3-4 εβδομάδες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Επαναβαφή** : 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό & χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων PRAKTIKER.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt, 3lt & 10lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, υπόλοιπα μούχλας, τυχόν ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, κλπ. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε μία στρώση αστάρι **PRAKTIKER PRIMER**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις **PRAKTIKER SMART ACRYLIC**. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας.

Συμβουλή! Μειώστε τον συνολικό αριθμό στρώσεων σκούρων αποχρώσεων εφαρμόζοντας το **PRAKTIKER PROFI ACRYLIC** σε γκρι απόχρωση S-1502 ως πρώτη στρώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER SMART ACRYLIC** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.