

ULTRA KITCHEN & BATHROOM



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με αντιμυκητιακή και αντιμολυσματική δράση για τη βαφή τοίχων, σοβάδων, μπετόν, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων. Ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης μυκήτων και μούχλας, όπως μπάνια, κουζίνες, χώροι αποθήκευσης τροφίμων κλπ.

Το **PRAKTIKER ULTRA KITCHEN & BATHROOM** συνδυάζει υψηλή λευκότητα, εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και πολύ καλή αντοχή στο πλύσιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα 85° : <5

Ειδικό βάρος : 1,45 ± 0,02 Kg/Lt ανάλογα με την απόχρωση

Απόδοση : 11 – 13 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αραιώση : 5 -10% σε όγκο με νερό.

Κατηγορία VOC : «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ.
Οριακή τιμή ΠΟΕ = 30 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 13 g/l.
ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού ≤250°C, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.

Το προϊόν **PRAKTIKER ULTRA KITCHEN & BATHROOM** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



- Στέγνωμα** : Στεγνό επιφανειακά σε 1/2 - 1 ώρα.
- Επαναβαφή** : 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος δημιουργίας Αποχρώσεων PRAKTIKER.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt, 1lt, 3lt & 10lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας, τυχόν ξεφλουδισμένα κομμάτια μπογιάς κλπ. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε μια στρώση αστάρι **PRAKTIKER PRIMER**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις **PRAKTIKER ULTRA KITCHEN & BATHROOM**. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας.

Συμβουλή! Μειώστε τον συνολικό αριθμό στρώσεων σκούρων αποχρώσεων εφαρμόζοντας το **PRAKTIKER ULTRA KITCHEN & BATHROOM** σε γκρι απόχρωση S-1502 ως πρώτη στρώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER ULTRA KITCHEN & BATHROOM** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas A.E. www.praktiker.gr.