

PRAKTIKER MEGA WOOD VARNISH



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **PRAKTIKER MEGA WOOD VARNISH** είναι προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες. Συνιστάται για τη βαφή ξυλοκατασκευών, όπως πόρτες, κουφώματα, κουπαστές, δοκάρια, οροφές, ρολά παραθύρων, πέργκολες, έπιπλα κήπου, ξύλινες περιφράξεις κ.α.

Περιέχει κατάλληλες χρωστικές, που δεν αλλοιώνουν την εμφάνιση και τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Περιέχει φίλτρα UV, που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Σχεδιασμένο να διατηρεί την ελαστικότητά του για να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου. Έχει μεγάλη απόδοση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Στιλπνό και σατινέ
- Ειδικό βάρος** : 0,91-0,95 kg/lit
- Απόδοση** : 12 – 16 m²/lit ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια
- Αραίωση** : Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 3% σε όγκο με διαλυτικό WHITE SPIRIT
- Κατηγορία VOC** : «Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC=400 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=399 gr/lit.
- Στέγνωμα** : επιφανειακά σε 3-4 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.
- Επαναβαφή** : 18-24 ώρες ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Ο χρόνος επαναβαφής επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.



Χρόνος Ζωής : Πέντε έτη (πολύ περισσότερο αν τηρηθούν οι οδηγίες στο δοχείο: αποθήκευσής του).

Αποχρώσεις : Άχρωμο, τικ, καρυδιά, μαόνι, πεύκο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt & 2,5lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Τρίψτε καλά με κατάλληλο γυαλόχαρτο, ιδιαίτερα παλιά ξύλα, και αφαιρέστε τη σκόνη. Σε καινούρια ξύλα για αποτελεσματική προστασία από τα έντομα (σαράκι) εφαρμόστε 1 στρώση κατάλληλο συντηρητικό ξύλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά μέχρι το διαλυτικό να ενσωματωθεί πλήρως. Εφαρμόστε ομοιόμορφα 1-2 στρώσεις βερνίκι **PRAKTIKER MEGA WOOD**. Σε παλαιά καταπονημένα και ασυντήρητα ξύλα εφαρμόστε επιπλέον στρώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρισμός εργαλείων: Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή τη σκάφη. Στραγγίξτε καλά το υλικό από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα του προϊόντος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.