

## PRAKTIKER MEGA WOOD CARE



### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το MEGA WOOD CARE είναι υδατοδιαλυτό συντηρητικό εμποτισμού εξαιρετικής ποιότητας που διεισδύει στους πόρους του ξύλου, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία από σηπτικούς και χρωστικούς μύκητες, που προσβάλλουν και καταστρέφουν το ξύλο ή δημιουργούν μούχλα και το αποχρωματίζουν, καθώς επίσης και από ξυλοφάγα έντομα, σαράκι, τερμίτες, κλπ. Κατάλληλο για κάθε επιφάνεια, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης, όπου απαιτείται ισχυρή προστασία. Διεισδύει στο ξύλο, δεν σχηματίζει υμένα, δεν σκάει και δεν απολεπίζεται. Επαναβάφεται, εάν χρειάζεται, με το προστατευτικό βερνίκι MEGA WOOD VARNISH.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος** : 1,02 ± 0,02 Kg/Lt
- Απόδοση** : 15 – 17 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση ανάλογα με το είδος του ξύλου και την υγρασία
- Αραίωση** : Έτοιμο για χρήση.
- Κατηγορία VOC** : Α/στ, Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου. Τύπος Υ. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 130g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 60g/l.  
ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού ≤250°C, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες.
- Επαναβαφή** : Επαναβάφεται μετά από 4-6 ώρες. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Διάφανο & αποχρώσεις.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA WOOD CARE** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, [www.vechro.gr](http://www.vechro.gr), για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. [www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr).



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :** 0,75lt & 2,5lt

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :** Πινέλο ή ρολό.

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αναδεύουμε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε μία ή αν χρειάζεται δύο στρώσεις MEGA WOOD CARE σε στεγνές και απολύτως καθαρές επιφάνειες, κατά την διεύθυνση των «νερών» του ξύλου. Γυαλοχαρτάρουμε μεταξύ δύο στρώσεων κατά την διεύθυνση των «νερών» του ξύλου.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Τα περισσεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες καθυστερούν το στέγνωμα.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA WOOD CARE** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, [www.vechro.gr](http://www.vechro.gr), για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. [www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr).