

PRAKTIKER SMART



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης για τη βαφή τοίχων, σοβάδων, μπετόν, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων. Το PRAKTIKER SMART συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα με πολύ καλή απόδοση. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει πολύ καλά. Παρουσιάζει καλές αντοχές στα αλκάλια και στο πλύσιμο. Ιδανική επιλογή για ποιοτικό και οικονομικό βάψιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Ματ (EN 13300) με στιλπνότητα <10 μονάδες σε 85° (EN2813)
- Ειδικό βάρος** : 1,59 ±0,02 Kg/lit
- Απόδοση** : 10 – 12 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Αραίωση** : 5 -10% σε όγκο με νερό.
- Κατηγορία VOC** : «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών. Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 14 gr/lt.
VOC ή POE: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Αντίσταση στο υγρό πλύσιμο** : Κλάση 3 κατά EN 13300 & ISO 11998

Το προϊόν **PRAKTIKER SMART** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1/2 - 1 ώρα.
- Επαναβαφή** : 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό & αμέτρητες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος δημιουργίας Αποχρώσεων PRAKTIKER.
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** : 0,75lt, 1lt, 3lt & 10lt
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ** : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε μία στρώση αστάρι **PRAKTIKER PRIMER**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις **PRAKTIKER SMART**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER SMART** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.