

PRAKTIKER MEGA WOOD OIL



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **PRAKTIKER MEGA WOOD OIL** είναι προστατευτικό λάδι για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων όπως τικ, μαόνι, red shorea, ακακία, ευκάλυπτος, ιρόκο και άλλα εξωτικά ξύλα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αναδεικνύει και ζωντανεύει τη φυσική ομορφιά των ξύλων προστατεύοντας από το νερό, τον ήλιο, την αλμύρα, αφήνοντάς τα ταυτόχρονα να αναπνέουν. Ιδανικό για έπιπλα κήπου και καταστρώματα (deck) από σκληρά ξύλα. Δουλεύεται εύκολα, διεισδύει και δεν σχηματίζει φιλμ. Το προϊόν δεν περιέχει βιοκτόνα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα : Στιλπνό

Ειδικό βάρος : 0,81-0,85 kg/l

Απόδοση : 13 – 16 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.

Αραιώση : Έτοιμο προς χρήση.

Κατηγορία VOC : «Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 700 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 580 gr/lt.

ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού ≤250°C, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 3-4 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.

Επαναβαφή : 6-8 ώρες ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Ο χρόνος επαναβαφής επιμηκύνεται σε κρύες και



υγρές συνθήκες.

Χρόνος Ζωής στο δοχείο: Πέντε έτη (πολύ περισσότερο αν τηρηθούν οι οδηγίες αποθήκευσής του).

Αποχρώσεις : Άχρωμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt & 2,5lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, βαμβακερό πανί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Τρίψτε καλά με κατάλληλο γυαλόχαρτο, ιδιαίτερα παλιά ξύλα, και αφαιρέστε τη σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα το προστατευτικό **PRAKTIKER MEGA WOOD OIL**. Σε παλαιά καταπονημένα και ασυντήρητα ξύλα εφαρμόστε επιπλέον στρώση. Πέντε λεπτά μετά την εφαρμογή κάθε στρώσης σκουπίστε το επιπλέον υλικό με βαμβακερό πανί. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή τη σκάφη. Στραγγίξτε καλά το υλικό από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή καθυστερούν το στέγνωμα και την ανάπτυξη σκληρότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα του προϊόντος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.