

PRAKTIKER MEGA STONE



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το PRAKTIKER MEGA STONE είναι εξαιρετικής ποιότητας βερνίκι πέτρας, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με ειδικές ακρυλικές ρητίνες, που του προσδίδουν μεγάλη πρόσφυση, σκληρότητα και αντοχή στην τριβή. Προστατεύει από τις επιδράσεις του καιρού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δεν κιτρινίζει. Είναι κατάλληλο για μάρμαρα, πέτρες Καρύστου, πυρότουβλα, κεραμίδια, κεραμικά πλακάκια, γύψινα, τσιμεντόπλακες, πορόλιθους, αμιαντόπλακες, μη απορροφητικές πέτρες κλπ. Προσδίδει σατινέ έως γυαλιστερό φινίρισμα ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Περιέχει φίλτρα UV.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα 60° : > 100

Ειδικό βάρος : 0,87 ± 0,02

Απόδοση : 7 – 9 m²/lt ανά στρώση

Αραίωση : Αν απαιτείται έως 10% σε όγκο με White Spirit.

Κατηγορία VOC : «Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή ΠΟΕ = 750 g/l.
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 700 g/l.
ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού ≤250°C, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA STONE** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



Στέγνωμα : Επιφανειακά σε 45-90 λεπτά.
Επαναβαφή : Επαναβάφεται σε 5-6 ώρες ή αφού έχει επέλθει η πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.

Αποχρώσεις : Διαφανές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt & 2,5lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από λίπη, σκόνες, λάδια, γράσσα, παλαιά χρώματα, σαθρά κομάτια, σκουριές κ.λ.π. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι απολύτως καθαρές και στεγνές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις PRAKTIKER MEGA STONE.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με WHITE SPIRIT και σαπουνάδα.

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισσεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από το Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA STONE** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.