

PRAKTIKER MEGA CHROM



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **PRAKTIKER MEGACHROM** είναι γυαλιστερό βερνικόχρωμα για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει άψογο φινίρισμα και πολύ καλές μηχανικές αντοχές. Διατηρεί τη γυαλάδα του και παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : στις 60° >85 μονάδες. (EN 2813)
- Ειδικό βάρος** : 1,25±0,02 kg/lit (λευκό).
- Απόδοση** : 13 – 16 m²/lit ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραίωση** : Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 3% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
- Κατηγορία VOC** : «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 300 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 299 gr/lit. Το προϊόν περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC.
- Στέγνωμα** : επιφανειακά σε 2-3 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA CHROM** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



- Επαναβαφή** : 16 ώρες ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης
Ο χρόνος επαναβαφής επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.
- Χρόνος Ζωής στο δοχείο** : Πέντε έτη (πολύ περισσότερο αν τηρηθούν οι οδηγίες αποθήκευσής του).
- Αποχρώσεις** : Λευκό, μαύρο, κυπαρισσί, γκρι, μπεζ, ανοιχτό γκρι, ανοιχτό πράσινο, μοκα, μπλε, πράσινο, μολυβί και καφέ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt & 2,5lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκουριές, λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ.. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες εφαρμόστε 1-2 στρώσεις αντισκωριακό **PRAKTIKER ANTIRUST primer**. Σε νέες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόστε 1-2 στρώσεις **PRAKTIKER VELATURA**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα 1-2 στρώσεις **MEGACHROM**. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα του προϊόντος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από την Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA CHROM** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.