




## K 5 Power Control

Για ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο: Πλιστικό K 5 Power Control με σύμβουλο εφαρμογής μέσω mobile app, πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control, κάνη Vario Power και σύστημα Plug 'n' Clean της Kärcher




### 1 Εφαρμογή Home & Garden

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.


### 2 Πιστόλι ψεκασμού Power Control και κάνες ψεκασμού με ταχυσύνδεσμο

- Η βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού.
- Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη.



### 3 Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher

- Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher.
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλιστικό μηχάνημα.



### 4 Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας

- Δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά ύψη.
- Το ύψος της τηλεσκοπικής λαβής αλλάζει με τράβηγμα.



Page 2  
 5.Object  
 page6357512638817\_  
 std\_\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512638817\_  
 std\_\_272x272px.JPG  
 plziert.  
 6.Object  
 page6357512643240\_  
 std\_\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512643240\_  
 std\_\_272x272px.JPG  
 plziert.  
 12.Object  
 page6357512644212\_  
 std\_02\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt

## K 5 Power Control

- Πιστόλι ψεκασμού Power Control με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.324-550.0	
	4054278618265	
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Πίεση	bar / MPa	20 – μέγ. 145 / 2 – μέγ. 14,5
Παροχή	l/h	μέγ. 500
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	2,1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	12,95
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	402 × 306 × 588

### Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	G 160 Q Power Control	Θήκη εξαρτημάτων	■
Vario Power Jet	■		
Τούρμπο μπεκ	■		
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	10	
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχανήμα	■		
Εφαρμογή χημικού με	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Αναρρόφηση νερού	■		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Τηλεσκοπική λαβή	■		
Υδρόψυκτο μοτέρ	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



# K 5 Power Control 1.324-550.0

**KÄRCHER**

Page 2

0.Object

page6357512643109

std\_012722272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643109

std\_012722272px.jpg

plaziert.

2.Object

page6357512640699

std\_3\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512640699

std\_012722272px.jpg

plaziert.

3.Object

page6357512640699

std\_3\_272x272px.jpg

wurde anstatt

plaziert.



								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Βούρτσες</b>											
	Βούρτσα ισχύος WB 150	14	2.643-237.0							Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
	WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0							Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
	WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	16	2.643-233.0							Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
	Βούρτσα Πλύσης Τροχών	17	2.643-234.0							Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
	Βούρτσα	18	6.903-276.0							Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
<b>Πιστόλια με σκανδάλη</b>											
	Πιστόλι G 145	19	2.643-634.0							Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη LED όπου φαίνονται τα διάφορα στάδια πίεσης και η λειτουργία καθαρισμού. Με αντάπτορα Quick Connect. Για τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K5.	<input type="checkbox"/>
<b>Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect</b>											
	Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	20	2.641-721.0							Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992</b>											
	Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	21	2.643-037.0							Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
<b>Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect</b>											
	Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	22	2.641-710.0							Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
	Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	23	2.641-709.0							Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
<b>Σετ απόφραξης</b>											
	Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	24	2.642-240.0							Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
	Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	25	2.637-767.0							Καθαρίζει φραγμένους σωληνές και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	26	2.637-729.0							Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωληνές αποχετεύσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Μπέκ αφρού</b>											
	Ακροφύσιο αφρού F J 6	27	2.643-147.0							Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
	FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	28	2.643-143.0							Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξάρτηματα



# K 5 Power Control 1.324-550.0

**KÄRCHER**



Page 1

2.Object  
page6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

3.Object  
page6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

11

4.Object page675083pri-  
mo\_flex\_hose\_  
std\_4\_272x272px.jpg  
wurde anstatt PAGE-

		Αριθμός πα- ραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
<b>Αποθήκευση λάστιχου και τρόλει λάστιχου</b>								
		Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0				<input type="checkbox"/>
		Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι- χου "Good")	2	2.645-167.0				<input type="checkbox"/>
<b>Λάστιχα</b>								
		Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0				<input type="checkbox"/>
		Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0				<input type="checkbox"/>
		Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0				<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>								
		Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0			Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
		Σύνδεσμος aquastop γενικής χρή- σης	11	2.645-194.0			Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστι- κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα