



BUDGET WOOD VARNISH



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **BUDGET WOOD VARNISH** είναι βερνίκι ξύλου κρούστας, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Συνιστάται για τη βαφή ξυλοκατασκευών, όπως πόρτες, κουφώματα, κουπαστές, δοκάρια, οροφές, πέργκολες, ξύλινες περιφράξεις κ.α. Σχεδιασμένο να διατηρεί την ελαστικότητά του για να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα :** Στιλπνό, με στιλπνότητα >100 μονάδες στις 60° (EN 2813)
- Ειδικό βάρος :** 0,93±0,02 Kg/lit
- Απόδοση :** 11 – 14 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραίωση :** Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 3% σε όγκο με διαλυτικό WHITE SPIRIT.
- Κατηγορία VOC:** «Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 400 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 399 gr/lt.
- Στέγνωμα :** Στεγνό στην αφή σε 3-4 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.
- Επαναβαφή :** Επαναβάφεται σε 18-24 ώρες. Ο χρόνος επαναβαφής επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.

Το προϊόν **BUDGET WOOD VARNISH** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



Αποχρώσεις : Άχρωμο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκουριές, λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Τρίψτε καλά με κατάλληλο γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τη σκόνη. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες εφαρμόστε 1-2 στρώσεις αντισκωριακό **PRAKTIKER ANTIRUST PRIMER**. Σε νέες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόστε 1-2 στρώσεις **PRAKTIKER VELATOURA**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά μέχρι ο διαλύτης να ενσωματωθεί πλήρως. Εφαρμόστε ομοιόμορφα 1-2 στρώσεις **BUDGET WOOD VARNISH**. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρισμός εργαλείων: Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισσεύματα του προϊόντος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.