

BLANCO ECO

Λευκό Ακρυλικό Οικολογικό Αστάρι Νερού

Οικολογικό, λευκό ματ, υδατοδιαλυτό υπόστρωμα με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας, ξύλου κ.α.. Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ καλυπτικό, εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει υψηλή απόδοση και είναι κατάλληλο υπόστρωμα για όλα τα υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, βερνικοχρώματα νερού, τσιμεντοχρώματα, relief, κ.α.). Βελτώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και αντοχή του τελικού χρώματος. Η ειδική

του σύνθεση του επιτρέπει να καλύπτει αποτελεσματικά κάπνα, κιτρινίλες, βρωμιές και πολλά είδη λεκέδων, όπως νικοτίνη, μαρκαδόρο, χυμό, καφέ, κ.λ.π. καθώς και τις ταννίνες του ξύλου. Λειτουργεί άψογα ως ενδιάμεση στρώση για το πέρασμα από σκούρες σε ανοιχτές αποχρώσεις, μειώνοντας τα απαιτούμενα "χέρια" στο τελικό χρώμα. Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή του διότι δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις.



Οικολογικό χρώμα

Πλεονεκτήματα:

- Πολύ καλυπτικό για λεκέδες (κάπνα, νικοτίνη, κιτρινίλες κ.α.) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Ιδανικό για έντονη αλλαγή απόχρωσης
- Κατάλληλο πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτών χρωμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

105 ± 5 ΚΥ (ASTM D 562, 25° C)

Πυκνότητα


1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας, ξύλου κ.α.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

11-13 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

- 5-10 % για ρολό ή πινέλο
- 10-15% για πιστόλι airless

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
30-60 min

Για την εφαρμογή τελικού χρώματος
2-3 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

750 mL

3 L

10 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto. Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείως στεγνή πριν το αστάρωμα.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση.

2

Εφαρμόζεται σε μία στρώση με ρολό ή πινέλο με αραιώση 5-10% με νερό ή πιστόλι airless με αραιώση 10 - 15% με νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Βάφουμε μετά από 2-3 ώρες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή κ.λπ.)

Προτείνεται:

- Εσωτερικά με Vitex Classic, Vitex with Teflon™ ή Vitex Eco για ματ φινιρίσμα ή με Vitex Satin Eco για σατινέ φινιρίσμα.
- Εξωτερικά με Acrylan MAX, Acrylan ή Acrylan Elastic



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση ,μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Για δύσκολους λεκέδες έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν η επαναβαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα Vitex γίνει μετά από 24 ώρες.
- Σε περίπτωση εφαρμογής σκουρόχρωμων αποχρώσεων τελικού χρώματος, μπορείτε να ασταρώσετε αρχικά την επιφάνεια με Blanco Eco ως έχει ή χρωματισμένο

ελαφρά στον τόνο της επιθυμητής τελικής απόχρωσης, μέσω του συστήματος μέσω του Συστήματος Χρωματισμού της Vitex.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο: <http://www.ecolabel.eu>

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



"Αστάρια". Οριακή τιμή **30 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος
<15 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

