

Epoxy Thinner

Διαλυτικό Εποξειδικών Χρωμάτων



Το Διαλυτικό Εποξειδικών Χρωμάτων είναι μίγμα οργανικών διαλυτών, αρωματικών υδρογονανθράκων, άχρωμο, διαυγές, αδιάλυτο στο νερό, ιδανικό για την αραιώση εποξειδικών χρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη που πρόκειται να εφαρμοστούν με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Ιδανικό για το εποξειδικό χρώμα πισίνας Pool Paint της Vitex.

- Διαλυτικό για εποξειδικά χρώματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

| | |
|--------|--------|
| Άχρωμο | 750 mL |
|--------|--------|



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Πυκνότητα | 0,85 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) |
|-----------|-------------------------------|

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Vitex A.E.

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr