



SMALTOXYL hydro Decking Oil

Υβριδικό Υδατοδιαλυτό Λάδι Εμποτισμού



Απόδοση: 10 ± 2 m²/lt



Στέγνωμα: ½-1 ώρα



Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση (0%)



Επαναβαφή: 1-1½ ώρες



Συσκευασία: 750ml, 2.5 lt

Εργαλεία: Πινέλο, Ρολό, Βούρτσα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Smaltoxyl hydro DECKING OIL είναι χαμηλής οσμής ΥΒΡΙΔΙΚΟ υδατοδιαλυτό λάδι εμποτισμού το οποίο εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα για την ταχεία ολοκλήρωση της εργασίας. Παρουσιάζει αντοχή στο χλωριωμένο νερό και στο θαλασσινό νερό!

Η επαναστατική υβριδική τεχνολογία του συνδιάζει τις διεισδυτικές ιδιότητες του λαδιού με την ανθεκτικότητα του ακρυλικού για υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.

Είναι υδατοαπωθητικό και περιέχει ειδικά φίλτρα UV και αναστολείς μούχλας για μεγαλύτερη προστασία.

Ιδανικό για εξωτερικά νέα καταστρώματα όπως πεύκο, ιρόκο, τικ κτλ ή για ανανέωση αυτών ακόμα και αν είναι εκτεθημένα σε δύσκολες συνθήκες υγρασίας και απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας.

Δεν συνίσταται για μη ξύλινες επιφάνειες καθώς και για επιφάνειες στις οποίες κυκλοφορούν τροχοφόρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος	1,00-1,04 gr/lt.
Απόδοση	10 ± 2 m ² /lt αναλόγως της απορροφητικότητας του ξύλου, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση (0%).
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα.
Επαναβαφή	1- 1½ ώρες από την εφαρμογή . Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
Κατηγορία VOC	«Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 45gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Εργαλεία Βαφής	Πινέλο, ρολό, βούρτσα.
Αποχρώσεις	Διατίθεται σε άχρωμο & teak.
Βατότητα	Μετά από 16 ώρες απο την εφαρμογή του μπορεί να δοθεί για ελαφριά κυκλοφορία πεζών.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λπ. και χωρίς ιχνη ρητίνης ή προηγούμενων εφαρμοσμένων προϊόντων προστασίας. Οι διαβρωμένες, βαμμένες ή βερνικωμένες επιφάνειες θα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν μέχρι να εμφανιστεί γυμνό υγιές ξύλο. Σε περίπτωση πλανισμένων ξύλων με γυαλιστερή/σατινέ εμφάνιση, αποχαρτάρετε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο. Αυτό βοηθά να ανοίξουν οι πόροι και να πραγματοποιηθεί η διείσδυση του Smaltoxyl hydro DECKING OIL.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το DECKING OIL HYDRO είναι έτοιμο προς χρήση. Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια εφαρμόστε μία στρώση DECKING OIL HYDRO ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Μόλις το ξύλο χάσει την «υγρή» του εμφάνιση (στεγνώσει) εφαρμόστε την δεύτερη στρώση. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία αν χρειαστεί. Σε πορώδη ξύλα καθώς και σε ακραίες συνθήκες όπως συνεχή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, σε υγρές περιοχές κτλ. εφαρμόζονται 2-4 στρώσεις Smaltoxyl hydro DECKING OIL. Συνιστάται η εφαρμογή του Smaltoxyl hydro DECKING OIL κάθε 1-2 χρόνια ή όποτε παρατηρηθεί φθορά, για την σωστή και σε βάθος χρόνου συντήρηση και προστασία των ξύλινων επιφανειών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος και να τα επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

