

MEGA WOOD STAIN



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **PRAKTIKER MEGA WOOD STAIN** είναι βερνίκι ξύλου βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες, που εμποτίζει και παρέχει αποτελεσματική προστασία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Σχεδιασμένο να διατηρεί την ελαστικότητά του με αποτέλεσμα να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου, ενώ παράλληλα αναπνέει και αδιαβροχοποιεί, χωρίς να σχηματίζει υμένα στην επιφάνεια του ξύλου αλλά εισχωρεί σε βάθος. Κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, κουφώματα, δοκάρια, πέργκολες, έπιπλα κήπου, ξύλινες περιφράξεις κ.α. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Περιέχει ειδικά φίλτρα UV που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα 60°** : Gloss: >90
Satin: 60 ± 20
- Ειδικό βάρος** : Gloss: 0,93 ± 0,02 Kg/lit
Satin: 1,07 ± 0,02 Kg/Lit
- Απόδοση** : 12 – 16 m²/lit ανά στρώση
- Αραίωση** : έτοιμο προς χρήση
- Κατηγορία VOC** : «Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Δ.
Οριακή τιμή ΠΟΕ=700 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 690 g/l.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA WOOD STAIN** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή μετά από 3-4 ώρες.
- Επαναβαφή** : Επαναβάφεται σε 24 ώρες. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Άχρωμο, τικ, πεύκο, καρυδιά, όρεγκον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt & 2,5lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Τρίψτε καλά με κατάλληλο γυαλόχαρτο, ιδιαίτερα παλιά ξύλα, και αφαιρέστε τη σκόνη. Σε καινούρια ξύλα για αποτελεσματική προστασία από τα έντομα (σαράκι) εφαρμόστε 1 στρώση κατάλληλο συντηρητικό ξύλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόστε ομοιόμορφα 1-2 στρώσεις βερνίκι **PRAKTIKER MEGA WOOD STAIN**. Σε παλαιά καταπονημένα και ασυντήρητα ξύλα εφαρμόστε επιπλέον στρώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή τη σκάφη. Στραγγίξτε καλά το υλικό από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό White Spirit, ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από το Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–35°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορεί να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA WOOD STAIN** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.