



## Αφυγραντήρας Perla II 25L WiFi

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3 σε 1 : 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής αέρα
6 λειτουργίες : 1η) Αφύγρυνση και ιονισμός 2η) Αφύγρυνση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3η) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4η) Καθαρισμός αέρα 5η) Αφύγρυνση 6η) Αφύγρυνση και καθαρισμός αέρα
Ικανότητα αφύγρυνσης 25L/ημέρα (30° C/RH=80%)
Ισχύς στη λειτουργία αφύγρυνσης με λειτουργία καθαριστή αέρα και ιονιστή: 270W (27°C/RH=60%)
Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 45W
Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz
Περιστροφικός συμπιεστής GMCC-TOSHIBA
Έξυπνος χειρισμός μέσω Wi-Fi
Μεγάλη δεξαμενή νερού 4,1L
Ιονιστής
Χαμηλή και υψηλή ταχύτητα
Παροχή αέρα (χαμηλή – υψηλή ταχύτητα) 160-180 m <sup>3</sup> /h
Χαμηλά επίπεδα θορύβου από 37,2dB
Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40 – 80% (40%,45%,50%,.....80%) και συνεχή λειτουργία (CO, continuous operation)
Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Αυτόματη διάγνωση βλαβών
Περσίδα εξαγωγής αέρα με αυτόματη κίνηση
Οθόνη με λυχνίες φωτισμού LED και πληκτρολόγιο
Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου

Εύρος λειτουργίας 5°C – 35°C

Αυτόματη απόψυξη

Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής για προστασία υπερχειλίσσης

Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή

Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση. Περιλαμβάνεται στη συσκευασία σωλήνας αποστράγγισης 1,2m

Κατακόρυφη εξαγωγή αέρα

Στέγνωμα ρούχων

Πλενόμενο φίλτρο σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα κι ενισχυμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα

Ροδάκια και λαβή για εύκολη μεταφορά

Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) 1-24 ώρες για αυτόματη εκκίνηση ή παύση.

3πλη προστασία συμπίεστη από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση κι επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά

Συνιστάται για επιφάνειες έως 130m<sup>2</sup> (ενιαίου μονωμένου χώρου)

Βαθμός προστασίας IP: IPX1

Ψυκτικό μέσο R290

Διαστάσεις προϊόντος (mm) Π×Β×Υ 355x254x593

Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Π×Β×Υ 400x294x645

Καθαρό/μικτό βάρος 14/15,5 kg

Κατασκευάζεται στην PRC