

**Περιγραφή προϊόντος**

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση όλων των 4T κινητήρων των μοτοσικλετών που λειτουργούν σε πολύ υψηλές στροφές και ακραίες συνθήκες οδήγησης. Προσφέρει υψηλή προστασία από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση έχοντας εξαιρετική απόδοση ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου με βασικά έλαια CHEVRON κατηγορίας Group II και συνθετικά πρόσθετα της ORONITE.

**Επίπεδο ποιότητας**

API: SN / JASO T903/MA2 2016

1. Πίνακας Τεχνικών χαρακτηριστικών σε βάσει της ανάλυσης δείγματος η οποία πραγματοποιήθηκε την 14/12/20 στα εργαστήρια της **MELKO LABORATORIES** ΕΟ Αθηνών Κορίνθου 251, Ασπρόπυργος 193 00 τηλ., 210.553.8000

**1. Πίνακας Φυσικοχημικών χαρακτηριστικών \_ Certificate number 20120302**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Τυπικές τιμές
Εμφάνιση	SM 360-11		C&B
Χρώμα	ASTM D1500		2
Περιεκτικότητα σε νερό	ASTM D6304	mg/kg	150
Πυκνότητα @ 15 °C	ASTM D4052	Kg/m <sup>3</sup>	867.6
Ιξώδες στους 40 °C	ASTM D7042	mm <sup>2</sup> /s	141,10
Ιξώδες στους 100°C	ASTM D7042	mm <sup>2</sup> /s	18,15
Δείκτης ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	144
CCS στους -20 °C	ASTM 5293	mPas	5566
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	8.07
Σημείο ανάφλεξης COC	ASTM D92	°C	236
Σημείο ροής	ASTM D6892	°C	-30
Φώσφορος (P)	ASTM D7751	% (m/m)	0.084
Ασβέστιο (Ca)	ASTM D7751	% (m/m)	0.214
Ψευδάργυρος (Zn)	ASTM D7751	% (m/m)	0.098
Θείο (S)	ASTM D7751	% (m/m)	0.175

**Οδηγίες χρήσης**

Κατά την χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά προτεραιότητα.

**Χειρισμός και αποθήκευση**

Το **CONSTANT Sae 15W-50** παραμένει σταθερό στον αρχικό περιέκτη και υπό τις συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού, για τουλάχιστον **24** μήνες

**Συσκευασία & Ασφάλεια**

Το προϊόν συσκευάζεται σε περιέκτες των **1L, 60L**.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας και ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας προϊόντος.