



# Εροχυ Fix Putty

## ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

### ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ενισχυμένος με ρινίσματα σιδήρου
- Γρήγορη ωρίμανση
- Μπορεί να τρυπηθεί, να στοκαριστεί, να τεμαχιστεί, να λειανθεί μετά την ωρίμανση του

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο **Bostik Eroxy Fix Putty** είναι ένας εύκολα επεξεργάσιμος, εποξειδικός στόκος δύο συστατικών. Μετά την ωρίμανση, ο στόκος παρέχει ένα σκληρό, ανθεκτικό υλικό γκρι χρώματος το οποίο είναι σταθερό ως προς τις διαστάσεις, ανθεκτικό σε χημική προσβολή και μπορεί να βαφτεί. Η διάρκεια ζωής του μείγματος του στόκου είναι έως 3 λεπτά στους 25°C.

Ο **Bostik Eroxy Fix Putty** σχηματίζει έναν ισχυρό δεσμό με τα περισσότερα δομικά υλικά όπως το μέταλλο, το γυαλί, το ξύλο και το ξηρό σκυρόδεμα.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Απόχρωση	Ρητίνη: γκρι Σκληρυντής: μαύρο/γκρι
Συνοχή	Ράβδος εξωθούμενη
Αναλογία ανάμειξης	1:1
Σύνθεση	Ρητίνη: εποξειδική ρητίνη Σκληρυντής: τροποποιημένη πολυαμίνη
Κωδικός προϊόντος	90303 1 x 6 σύριγγες 25ml σε καρτέλες
Αποθήκευση / Διάρκεια ζωής	Αποθηκεύεται για έως και 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν φυλάσσεται στην αρχική, κλειστή συσκευασία. Φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες από + 5°C έως + 30°C
Περιεκτικότητα σε στερεά	100%

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τον **Bostik Eroxy Fix Putty**, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων υγείας και ασφάλειας.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

## **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ**

1. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε προστατευμένη επιφάνεια και να αποφεύγετε την επαφή με τα ρούχα. Κατά προτίμηση να φοράτε γάντια για να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, διάβρωση, ακαθαρσίες και λίπη. Για ακόμη καλύτερη συγκόλληση τρίψτε ελαφρώς τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο κοκκομετρίας 150-180.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Περιστρέψτε ή αποκόψτε την απαιτούμενη ποσότητα στόκου.
4. Για να αναμείξετε, ζυμώστε με τα δάχτυλα (συνιστώνται γάντια) για περίπου 2 λεπτά έως ότου το υλικό είναι ομοιόμορφο και χωρίς ραβδώσεις. Εάν η ανάμειξη είναι δύσκολη, συνιστάται να θερμάνετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.

## **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

5. Εφαρμόστε σε μια καθαρή, στεγνή επιφάνεια, πιέζοντας έντονα τα κενά.
6. Για λεία επιφάνεια, τρίψτε με το χέρι με νερό, ή με ένα υγρό πανί πριν από τη ωρίμανση του υλικού. Μια απλή μέθοδος για τη δημιουργία ενός λείου γυαλιστερού φινιρίσματος είναι η τοποθέτηση και πίεση φύλλου πολυαιθυλενίου πάνω στην κολλώδη επιφάνεια. Αφήστε το στόκο να σκληρύνει και στη συνέχεια απομακρύνετε το φύλλο.
7. Μετά από 8 έως 10 λεπτά ο στόκος θα σκληρύνει σαν μέταλλο και θα είναι έτοιμος για επεξεργασία. Μετά από 20 λεπτά ο στόκος μπορεί να τρυπηθεί ή να λειανθεί. Συνιστάται προστασία ματιών και αναπνευστικού συστήματος εάν το υλικό πρόκειται να τρυπηθεί, ή να λειανθεί. Το υλικό θα έχει πλήρη ωρίμανση μετά από 24 ώρες.

**Σημείωση:** Οι ακριβείς χρόνοι σκλήρυνσης εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, την ποσότητα που αναμιγνύεται και τη θερμοκρασία των υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Να μην γίνετε εφαρμογή του υλικού όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

1. Τα μη σκληρυμένα μείγματα ρητίνης / σκληρυντή μπορούν να απομακρυνθούν από τα εργαλεία, χρησιμοποιώντας διαλυτικά νίτρου, acetone, ή Bostik Adhesive Cleaner.
2. Σημειώστε ότι οι διαλύτες ενδέχεται να προσβάλουν ορισμένα λάστιχα, πλαστικά, βαμμένες επιφάνειες, υφάσματα κλπ.
3. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε διαλύτη για να απομακρύνετε την περίσσεια κόλλα, φροντίστε να εκτελέσετε αρχικώς μία δοκιμή.
4. Τα σκληρυνθέντα υπολείμματα κόλλας μπορούν συνήθως να απομακρυνθούν από τα εργαλεία χρησιμοποιώντας διαβρωτικό χρωμάτων. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης τους κατασκευαστή του διαβρωτικού χρωμάτων για ασφαλή χειρισμό.
5. Η κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί από το δέρμα χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καθαριστικό για τα χέρια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες σε επαφή με το δέρμα.

## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Ο **Bostik Epoxy Fix Putty** δεν προορίζεται για επισκευή ή κατασκευή αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τροφίμων ή ποτών. Δεν είναι κατάλληλος για τη συγκόλληση θυρών φούρνου, ή καθρεφτών αυτοκινήτων. Δεν συνιστάται για τη συγκόλληση πολυολεφινών (π.χ. πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου).

Για τυχόν μη καλυπτόμενες εφαρμογές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τις οδηγίες για τη διάχυση και τη διάθεση, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια που αφορά το προϊόν **Bostik Epoxy Fix Putty** και που διατίθεται από τη Bostik Hellas

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των δρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι οροί του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθέωρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάζουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευτική την, καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδειξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιασδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιασδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραπομπές στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές απίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού. Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιαδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών. Συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε οξύσωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξιώσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οφέλους (οπωδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιαδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

## Διανομή / Distribution

### Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125

E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

### BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 3140

