

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC FAST ACRYLIC	
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Οικονομικό ακρυλικό χρώμα σε μορφή αεροζόλ, υψηλής καλυπτικότητας, στιλπνότητας και αντοχής. Περιέχει ειδικές ακρυλικές και συνθετικές ρητίνες, οργανικούς διαλύτες, οργανικά και ανόργανα πιγμέντα.	
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Ιδανικό για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για επιδιορθώσεις μεταλλικών κατασκευών όπως ντουλάπια, έπιπλα κήπου κτλ.	
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ		
Ιξώδες	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)	
Ειδικό βάρος	0,8 – 1,1 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)	
Στερεά κ.β	15-20 %	
Πτητικές οργανικές ενώσεις	650 g/L	
Σημείο Ανάφλεξης	-104 °C	
Χρόνος στεγνώματος	Αφή (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 1h Σκλήρυνση: 24h	
Απόδοση	5m ² /L	
Γυαλάδα	60-95 GLOSS UNITS / GLOSS 10-60 GLOSS UNITS /SEMI GLOSS-SATIN 0-10 GLOSS UNITS / MATTE	[GLOSS METER 60°ASTM D – 1471]
Πάχος φιλμ ανά στρώση	100μm (υγρό), 25-30μm (στεγνό)	
Πίεση περιέκτη	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)	
Περιεχόμενο	400ml	
Εφαρμογή	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βιάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25cm - 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10-25 °C	
Μετά τη χρήση	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.	
Αποθήκευση	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου	