

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής στιλπνότητας μεταλλικό χρώμα σε μορφή αεροζόλ. Ιδανικό για ιδιοκατασκευές ή επαγγελματική χρήση στις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο, ανοξείδωτο ατσάλι, σοβά, κεραμικό, πέτρα, μάρμαρο και άλλα. Δεν είναι ανθεκτικά στο τρίψιμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για επιδιορθώσεις μεταλλικών κατασκευών όπως ντουλάπια, έπιπλα κήπου κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακρυλική πάστα 100%
- Εξαιρετική γυαλάδα
- Ακρίβεια RAL σε όλες τις αποχρώσεις
- Μοναδικός σχεδιασμός συσκευασίας
- Έντονα χρώματα που καλύπτουν ακόμα και στις δύσκολες αποχρώσεις
- Με νέο καπάκι ασφαλείας
- Περιλαμβάνει επαγγελματικό ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού
- Στεγνώνει γρήγορα
- Προωθητικό αέριο νέας γενιάς με ελάχιστη μυρωδιά
- Δημιουργεί ομοίμορφη επιφάνεια υψηλής αντοχής
- Άριστη Πρόσφυση & υψηλή αντοχή στον χρόνο
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις.
- Προστατεύει από τη σκουριά
- Εξαιρετική εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες
- Εύκολο στη χρήση με αυτοκαθαριζόμενη βαλβίδα
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- 4 αποχρώσεις

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Στερεά κ.β: 15-20% w/w
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 650 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 5-10min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 5m²/L
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml
- Αποχρώσεις:
SPRAY COSMOS R 307 BRIGHT SILVER
SPRAY COSMOS R 308 BRIGHT GOLD
SPRAY COSMOS R 309 BRIGHT COPPER
SPRAY COSMOS R 310 BRIGHT BRASS

CAP SYSTEM



SMART CAP

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

DONUT

Υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

CAUTION



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. **Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10-25°C**

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

COLOR RANGE

SILVER

CL 307



GOLD

CL 308



COPPER

CL 309



BRASS

CL 310

