

## ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Περιέχει ειδικές ακρυλικές ρητίνες, οργανικούς διαλύτες, οργανικά και ανόργανα πιγμέντα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για επιδιορθώσεις μεταλλικών κατασκευών όπως ντουλάπια, έπιπλα κήπου κτλ.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακρυλική πάστα 100%
- Εξαιρετική γυαλάδα
- Ακρίβεια RAL σε όλες τις αποχρώσεις
- Μοναδικός σχεδιασμός συσκευασίας
- Έντονα χρώματα που καλύπτουν ακόμα και στις δύσκολες αποχρώσεις
- Με νέο καπάκι ασφαλείας
- Περιλαμβάνει επαγγελματικό ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού
- Στεγνώνει γρήγορα
- Προωθητικό αέριο νέας γενιάς με ελάχιστη μυρωδιά
- Δημιουργεί ομοιόμορφη επιφάνεια υψηλής αντοχής
- Άριστη Πρόσφυση & υψηλή αντοχή στον χρόνο
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις.
- Προστατεύει από τη σκουριά
- Εξαιρετική εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες
- Εύκολο στη χρήση με αυτοκαθαριζόμενη βαλβίδα
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- 48 αποχρώσεις

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm<sup>3</sup>/20°C, ASTM D - 1475)
- Στερεά κ.β: 15-20% w/w
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 650 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):  
Αφή: 5-10min  
Πλήρες στέγνωμα: 1h  
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 5m<sup>2</sup>/L
- Γυαλάδα (GLOSS METER 60°ASTM D - 1471):  
60-95 GLOSS UNITS/GLOSS  
10-60 GLOSS UNITS/SEMI GLOSS - SATINE  
0-10 GLOSS UNITS/MATTE
- Πάχος φιλμ ανά στρώση: 100μm (υγρό), 25-30μm (στεγνό)
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

## CAP SYSTEM



### SMART CAP

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

## DONUT

Υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

## CAUTION



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. **Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10-25°C**

### ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

## COLOR RANGE

RAL 1007 | DAFFODIL YELLOW  
CL 321



RAL 1014 | IVORY  
CL 302



RAL 1015 | LIGHT IVORY  
CL 347



RAL 1018 | ZINC YELLOW  
CL 313



RAL 1023 | TRAFFIC YELLOW  
CL 453



RAL 1028 | MELON YELLOW  
CL 320



RAL 2003 | PASTEL ORANGE  
CL 329



RAL 2010 | SIGNAL ORANGE  
CL 331



RAL 3000 | FLAME RED  
CL 330



RAL 3003 | RUBY RED  
CL 311



RAL 3004 | PURPLE RED  
CL 464



RAL 3009 | OXIDE RED  
CL 325



RAL 3015 | LIGHT PINK  
CL 465



RAL 3020 | TRAFFIC RED  
CL 312



RAL 4003 | HEATHER VIOLET  
CL 468



RAL 4005 | BLUE LILAC  
CL 469



RAL 5010 | GENTIAN BLUE  
CL 316



RAL 5012 | LIGHT BLUE  
CL 317



RAL 5013 | COBALT BLUE  
CL 413



RAL 5017 | TRAFFIC BLUE  
CL 341



RAL 6001 | EMERALD GREEN  
CL 462



RAL 6002 | LEAF GREEN  
CL 460



RAL 6005 | MOSS GREEN  
CL 314



RAL 6009 | FIR GREEN  
CL 455



RAL 6018 | YELLOW GREEN  
CL 463



RAL 6028 | PINE GREEN  
CL 428



RAL 7001 | SILVER GREY  
CL 411



RAL 7011 | IRON GREY  
CL 305



RAL 7016 | ANTHRACITE GREY  
CL 322



RAL 7035 | LIGHT GREY  
CL 319



RAL 7042 | TRAFFIC GREY A  
CL 306



RAL 8000 | GREEN BROWN  
CL 466



RAL 8003 | CLAY BROWN  
CL 324



RAL 8004 | COPPER BROWN  
CL 414



RAL 8011 | NUT BROWN  
CL 315



RAL 8016 | MAHOGANY BROWN  
CL 416



RAL 8017 | CHOCOLATE BROWN  
CL 318



RAL 8019 | GREY BROWN  
CL 419



RAL 9002 | GREY WHITE  
CL 412



RAL 9005 | GLOSS BLACK  
CL 303




RAL 9005 | SEMIGLOSS BLACK  
CL 323



RAL 9005 | MATT BLACK  
CL 304



RAL 9010 | GLOSS WHITE  
CL 300



RAL 9010 | MATT WHITE  
CL 301

