



Cosmos Lac AE
Πίνδου 1 & Συγγρού 242
17672 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: +30 2109570222 -
Fax: +30 2109566671
factory@cosmoslac.com
www.cosmoslac.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC PLASTIC PRIMER N233
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΡΗΣΕΙΣ	Ειδικό διάφανο υπόστρωμά για προ-επεξεργασία πλαστικών επιφανειών, δύσκολες στο βάψιμο. Εφαρμόζεται γρήγορα. Προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα και πρόσφυση σε όλες τις πλαστικές επιφάνειες. Ιδανικό για όλα τα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου καθώς και για τα είδη κήπου όπως πλαστικές καρέκλες, γλάστρες κτλ.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
Ιξώδες	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
Ειδικό βάρος	0,6-0,8 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Στερεά κ.β	15-20 %
Πτητικές οργανικές ενώσεις	688 g/L
Σημείο Ανάφλεξης	-104 °C
Χρόνος στεγνώματος	Αφή (20°C, Υγρασία <65%): 10-15min Πλήρες στέγνωμα (20°C, Υγρασία <65%): 1h Σκλήρυνση: 24 h
Απόδοση	2m ² / 400ml
Γυαλάδα	2-5 GLOSS UNITS / MATTE [GLOSS METER 600ASTM D – 1471]
Πίεση περιέκτη	4 bar (20°C), 8bar (50°C)
Περιεχόμενο	400ml
Εφαρμογή	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10-25°C
Μετά τη χρήση	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
Αποθήκευση	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου