

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC ACRYLIC VARNISH 376
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΕΙΣ	Διαφανές ακρυλικό γυαλιστερό βερνίκι για την περιποίηση επικαλυμμένες και μη επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο και πέτρα. Αυτή η διαφανής λάκα έχει εξαιρετική πρόσφυση, γυαλάδα που διαρκεί και καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
ΙΞΩΔΕΣ	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
ΣΤΕΡΕΑ Κ.Β.	15-20% w/w
ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	600 g/L
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	-104 °C (με βάση το προωθητικό αέριο)
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	Αφή (20°C, Humidity<65%): 5-10min Πλήρες Στέγνωμα (20°C, Humidity <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24 hours
ΑΠΟΔΟΣΗ	5m ² /L
ΓΥΑΛΑΔΑ	80-90 GLOSS UNIT / GLOSS [GLOSS METER 60°ASTM D – 1471]
ΠΙΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ	4bar (20°C), 8 bar (50°C)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	400ml
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βιάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10°C - 25°C.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.