

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	MAT ACRYLIC VARNISH 377
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ματ ακρυλικό βερνίκι σε μορφή σπρέι
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Ιδανικό για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Προσδίδει ματ φινιρίσμα σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές. Προστατεύει και διακοσμεί όλα τα αντικείμενα, βαμμένα ή μη.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
Ιξώδες	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
Ειδικό βάρος	0,6 – 0.8 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Στερεά κ.β	15-20 %
Πτητικές οργανικές ενώσεις	600 g/L
Σημείο Ανάφλεξης	-104 °C
Χρόνος στεγνώματος	Αφή (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15 min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 1h Σκλήρυνση: 24h
Απόδοση	5m ² / L
Γυαλάδα	4-7 GLOSS UNIT / MATTE [GLOSS METER 60°ASTM D –1471]
Πίεση περιέκτη	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
Περιεχόμενο	400ml
Εφαρμογή	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βιάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις , περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25°C. Τα υψηλά ποσοστά υγρασίας επηρεάζουν το στέγνωμα και την τελική επιφάνεια
Μετά τη χρήση	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
Αποθήκευση	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου