

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC W Varnish N610-611	
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εξαιρετικής ποιότητας προστατευτικό υδατικό βερνίκι. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση δίνοντας ματ και σατινέ φινιρίσμα στις επιφάνειες.	
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Είναι ιδιαίτερα ελαστικό και ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για βαφή βαμμένων και άβαφτων ξύλινων επιφανειών τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους όπως πόρτες, παράθυρα πέργκολες, ξύλινα έπιπλα κτλ	
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ		
Αποχρώσεις	N610 – MATTE, N611 - SATINE	
Χρόνος στεγνώματος	Αφή (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15 min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 1h Σκλήρυνση: 24h	
Γυαλάδα	2-5 GLOSS UNIT / MATTE (N610) 20-30 GLOSS UNIT / SATINE (N611)	[GLOSS METER 60°ASTM D –1471]
Περιεχόμενο	400ml	
Εφαρμογή	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βιάσετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25°C. Τα υψηλά ποσοστά υγρασίας επηρεάζουν το στέγνωμα και την τελική επιφάνεια	
Μετά τη χρήση	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.	
Αποθήκευση	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35oC. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου	