

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC RADIATOR SPRAY N402
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΕΙΣ	Λευκό χρώμα υψηλής γυαλάδας, ειδικά σχεδιασμένο για βάψιμο ή ανακαίνιση καλοριφέρ. Με βάση ακρυλική ρητίνη, αποδίδει υψηλή γυαλάδα και ανθεκτικότητα.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
ΙΞΩΔΕΣ	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
ΣΤΕΡΕΑ Κ.Β.	15-20% w/w
ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	650 g/L
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	-104 °C (με βάση το προωθητικό αέριο)
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Άσπρο
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	Αφή (20°C, Υγρασία<65%): 5-10min Πλήρες στέγνωμα (20°C, Υγρασία <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24 hours
ΑΠΟΔΟΣΗ	5m ² /L
ΓΥΑΛΑΔΑ	80-90 GLOSS UNIT / GLOSS [GLOSS METER 60 ⁰ ASTM D – 1471]
ΠΑΧΟΣ ΦΙΛΜ	200μm (wet), 40-45μm (dry)
ΠΙΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	400ml
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25 - 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10°C - 25°C
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C - 35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.