

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC EFFECT SPRAY 450 451
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΕΙΣ	Υψηλής στιλπνότητας διακοσμητικό ειδικό χρώμα για ασημί εφέ ή χρυσό σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική κάλυψη, πρόσφυση και προσφέρει μεταλλική γυαλάδα. Δεν είναι ανθεκτικό στο τρίψιμο και στις καιρικές επιδράσεις. Κατάλληλο για εσωτερική χρήση.
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	Ασημί (450), Χρυσό (451)
ΙΞΩΔΕΣ	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm ³ / 20°C, ASTM D – 1475)
ΣΤΕΡΕΑ Κ.Β.	15-20% w/w
ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	640 g/L
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	-104 °C (με βάση το προωθητικό αέριο)
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	Αφή (20°C, Υγρασία <65%): 5-10min Πλήρες στέγνωμα (20°C, Υγρασία <65%): 1h Σκλήρυνση: 24 hours
ΑΠΟΔΟΣΗ	5m ² /L
ΓΥΑΛΑΔΑ	>90 GLOSS UNIT [GLOSS METER 60 ⁰ ASTM D – 1471]
ΠΙΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ	4bar (20°C), 8 bar (50°C)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	400ml
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10°C - 25°C.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C - 35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.