

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες προϊόντος	
Ημερομηνία:	9/5/2022
Κωδικός προϊόντος:	N733
Όνομα προϊόντος:	COSMOS LAC SPRAY PAINT & GASKET REMOVER N733
Έκδοση TDS:	001
Κατηγορία προϊόντων:	Καθαριστικά διαλύτου
Εφαρμογή:	Ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων για χρήση σε διάφορες εφαρμογές.
Ιδιότητες:	<p>Αποτελείται από ισχυρό μείγμα διαλυτών καλυμμένο από παραφινικά κεριά αποτρέποντας την γρήγορη εξάτμιση. Δεν θα τρέξει, ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες. Μαλακώνει ένα ευρύ φάσμα υλικών. Αφαιρεί σκληρυσμένα παρεμβύσματα και φλάντζες σε 10 – 15 λεπτά.</p> <p><u>Διαλύει και αφαιρεί:</u> Χρώματα και βερνίκια ενός ή δύο συστατικών, κόλλες, υπολείμματα φλάντζας, αυτοκόλλητα και ζωγραφιές από σπρέι. Υπολείμματα φλάντζας σε κεφαλές κυλίνδρων, στροφαλοθαλάμους, κιβώτια ταχυτήτων, αντλίες νερού. Οργανικά υπολείμματα σε βαλβίδες, κεφαλές κυλίνδρων και εξαρτήματα μεταλλικών κινητήρων.</p>
Τεχνικές πληροφορίες:	
Πρωθητικό αέριο:	Προπάνιο
Εμφάνιση:	Λευκός ελαφρύς αφρισμός
Πίεση (20°C):	4 Bar
Οσμή:	Διαλύτου - Σχεδόν άοσμο
Οδηγίες χρήσης:	<p>Χρήση σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Προστατέψτε τις βαμμένες επιφάνειες από υπερ-ψεκασμό Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια /αντικείμενο που πρόκειται να καθαριστεί Το προϊόν χρειάζεται χρόνο να εμποτιστεί (μαλακώνει σε 10 έως 15 λεπτά παραδοσιακές φλάτζες, και 30 λεπτά για σιλικονούχες) Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο.</p>
Ασφάλεια:	Βλέπε MSDS
	<p>Φυλάσσεται μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / ζεστές επιφάνειες. - Αποφύγετε το κάπνισμα. Δοχείο υπό πίεση: Μην τρυπάτε ή καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση. Μην ψεκάσετε σε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Αποφύγετε την εισπνοή του σπρέι. Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ματιών. Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.</p>
Προειδοποίηση:	Πρόκειται για ένα ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων, μπορεί να επιδράσει σε πολλές επιφάνειες και υλικά, μπορεί να διαλύσει ή να αποχρωματίζει πλαστικές λάκες, επιστρώσεις χρωμάτων, βαμμένα υφάσματα etc.

Θερμοκρασία εφαρμογής:	10°C – 25°C
Εγγύηση:	1 έτος μετά την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης:	Δροσερό και ξηρό μέρος (5°C – 35°C)
<i>Αυτές οι πληροφορίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν παρέχουν εγγυήσεις. Τα δεδομένα σε αυτό το δελτίο είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων δοκιμών είτε από την Cosmos Lac είτε από τους προμηθευτές της. Ωστόσο, ελέγχετε πάντα προσεκτικά εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο το θέλετε.</i>	