

CHALK VARNISH

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφανο συνθετικό βερνίκι για εφαρμογή και περιποίηση βαμμένων και μη ξύλινων επιφανειών. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και ματ φινιρίσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για DIY και επαγγελματική χρήση στις περισσότερες επιφάνειες: Ξύλο, μέταλλο, ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί, γύψος, κεραμικά, πέτρα, ύφασμα, χαρτί και άλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικό ματ Βερνίκι
- Προωθητικό αέριο νέας γενιάς με ελάχιστη μυρωδιά
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν στάζει
- Δημιουργεί ομοιόμορφη επιφάνεια υψηλής αντοχής
- Άριστη Πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις και στον χρόνο.
- Εξαιρετική εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες
- Εύκολο στη χρήση με αυτοκαθαριζόμενη βαλβίδα
- 1 ματ βερνίκι

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D - 1475)
- Στερεά κ.β: 15-20% w/w
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 600 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 5-10min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 5m²/L
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

CAP SYSTEM



SMART CAP

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

DONUT

Υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

CAUTION



CHALK VARNISH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίστε από σκόνη και οποιαδήποτε ακαθαρσία την επιφάνεια επίστρωσης. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση για τουλάχιστον 3 λεπτά (αφού ακουστεί η μπίλια) και ψεκάστε σε απόσταση 25-30cm από την επιφάνεια. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. **Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10°C - 25°C. Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας επηρεάζουν το χρόνο ξήρανσης και την τελική επιφάνεια.**

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκάστε με ανεστραμμένο το δοχείο για 3". Καθαρίστε τη βαλβίδα με διαλυτικό (νίτρου ή ασετόν) για να αποφύγετε τυχόν βούλωμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

COLOR RANGE

N52

MATT VARNISH

—

