

CHALK EFFECT

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα εφέ κιμωλίας που προσφέρει ομαλή και εξαιρετικά ματ επιφάνεια. Αφού βάψετε δυο στρώσεις αφήστε το φινίρισμα ως έχει ή λειάνετε για να δημιουργήσετε μια ρετρό εμφάνιση. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή. Ιδανικό για ξύλο, μέταλλο, γυαλί χωρίς τη χρήση ασαριού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για DIY και επαγγελματική χρήση στις περισσότερες επιφάνειες: Ξύλο, μέταλλο, ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί, γύψος, κεραμικά, πέτρα, ύφασμα, χαρτί και άλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακρυλική πάστα 100%
- Εξαιρετικά ματ χρώματα που καλύπτουν ακόμα και στις δύσκολες επιφάνειες
- Προωθητικό αέριο νέας γενιάς με ελάχιστη μυρωδιά
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν στάζει
- Περιλαμβάνει δύο (2) μπεκ ψεκασμού για μικρές και μεγάλες επιφάνειες
- Τρίβεται εύκολα
- Δημιουργεί ομοιόμορφη επιφάνεια υψηλής αντοχής
- Άριστη Πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις και στον χρόνο.
- Προστατεύει από τη σκουριά
- Εξαιρετική εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες
- Εύκολο στη χρήση
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- 24 αποχρώσεις & 1 ματ βερνίκι

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D - 1475)
- Στερεά κ.β: 15-20% w/w
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 580 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 10-15min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 3m² / 400ml
- Γυαλάδα (GLOSS METER 60°ASTM D -1471):
1-3Gloss units / MATTE
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

CAP SYSTEM



BLACK CAP

- Φαρδύς Ψεκασμός
- Γρήγορη Εφαρμογή
- Δεν Στάζει
- Μεγάλες Επιφάνειες



WHITE CAP

- Λεπτός ψεκασμός
- Απαλές γραμμές
- Δεν στάζει
- Για λεπτομέρειες

DONUT

Υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

CAUTION



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνης, και οποιαδήποτε ακαθαρσία. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση για τουλάχιστον 3 λεπτά αφού ακουστεί η μπίλια. Κατά την πρώτη χρήση ψεκάστε στον αέρα 3-4 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθούν τυχόν ιζήματα από το σωληνάκι του μπουκαλιού. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ψεκάστε το αντικείμενο που θέλετε να βάψετε από σχετικά κοντινή απόσταση 4-5cm με τη λευκή βαλβίδα ή 8-10cm με τη μαύρη. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού κινείτε σταθερά το δοχείο παράλληλα με τη ψεκαζόμενη επιφάνεια. Ανακινείτε τακτικά το δοχείο. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. **Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10-25°C**

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο. Σας συστήνουμε να καθαρίσετε τη βαλβίδα με κάποιο διαλυτικό (ασετόν) για να αποφύγετε τυχόν βούλωμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

COLOR RANGE

N01
CHARCOAL




N02
PURE WHITE



N03
CLOUDY WHITE



N04
CREAM



N05
DOLPHIN GREY



N06
ENGLISH MANOR



N07
DUCK EGG BLUE



N08
SCOTTISH GREEN



N09
MOROCCAN TURQUOISE



N10
DIRTY LILAC




N11
BUDAPEST PINK



N12
BUBBLEGUM



N13
RUSSIAN VANILLA



N14
GREEK BLUE



N15
ROYAL BLUE



N16
AEGEAN BLUE



N17
TUSCAN SUNSET



N18
INDIAN GREEN



N19
DARK SANGRIA



N20
SHADOW GREY



N21
CORAL BLUSH



N22
BLOODSTONE



N23
KHAKI BROWN



N24
LATTE

