

**ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
NOVESOL 201****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Άχρωμος διαλύτης ηπίας διαλυτικής ικανότητας, χαμηλού ιξώδους με μέτρια πιπτικότητα και χαμηλή περιεκτικότητα σε αρωματικά και οσμή χαρακτηριστική.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μίγμα κορεσμένων αρωματικών υδρογονανθράκων. Παράγωγο πετρελαίου.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αραίωση αλκυδικών βερνικιών και βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό σε ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για την απολίπανση των μετάλλων πριν την εφαρμογή του χρώματος αλλά και τον καθαρισμό των εργαλείων μετά την χρήση.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει αποθηκεύονται σε ξηρούς και δροσερούς χώρους μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. Αποφεύγετε την άμεση έκθεση στο πλιακό φως και μέρος με υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης 5 έως 35 βαθμούς κελσίου.

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας. Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων.

**ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Διατίθεται σε συσκευασίες 0,8 L, 4 L, 18 L.

**NOVESOL<sup>201</sup>  
WHITE SPIRIT  
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Για περισσότερες πληροφορίες, διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διλοπτηριάσεων: 210 7793 777