

NOVESOL³⁰¹

ΑΣΕΤΟΝ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

0,8lt

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε
το τεχνικό φυλλάδιο και τις οδηγίες χρήσης
του προϊόντος.

Δηλώσεις κινδύνου: H205: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Δηλώσεις προφυλάξεων: Μην καπνίζετε. P243: Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλύνετε. P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Το προϊόν περιέχει: Ακετόνη.

Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

CAS: 67 - 64 - 1 / **EC:** 200 - 662 - 2 /

Index: 606 - 001 - 00 - 8



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Μακριά από παιδιά
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός
- Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777

NOVE
CHEMICALS

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΑΡΑΤΑΣΗ 5, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221 181 459
e-mail: info@novechemicals.gr