

NOVESOL³⁰¹

ΑΣΕΤΟΝ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

4lt

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο και τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Δηλώσεις κινδύνου: H205: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Δηλώσεις προφυλάξεων: Μην καπνίζετε. P243: Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλένετε. P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ακάσιμο.

Το προϊόν περιέχει: Ακετόνη.

Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

CAS: 67 - 64 - 1 / **EC:** 200 - 662 - 2 /

Index: 606 - 001 - 00 - 8

• Μακριά από παιδιά • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

• Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



5 200146 530392 >

NOVE
CHEMICALS

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΑΡΑΤΑΣΗ 5, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΗΛ: 2221 181 459 - e-mail: info@novechemicals.gr