

**ΙΟΛΗ Premium, Κλιματιστικό Inverter,
24.000 BTU
PSI24AW31**



**ΙΟΛΗ Premium | 24.000 BTU Inverter | Απαλή
Λειτουργία | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
A++ θέρμανση / A++ ψύξη | Home Connect
για τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού
όπου και αν βρισκόμαστε | Αποστείρωση
χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως
και το 99,9% των βακτηρίων | Έξυπνες
λειτουργίες για ιδανικές συνθήκες
θερμοκρασίας με τη λειτουργία Follow me |
Λειτουργία Super Ionizer για απομάκρυνση
οσμών και σκόνης | Ιδανικές συνθήκες αέρα
και υγιεινής χάρη στα πολλαπλά φίλτρα και
την αυτοκαθαριζόμενη εσωτερική μονάδα |
Ψύξη και θέρμανση σε χρόνο ρεκόρ με τη
λειτουργία Turbo |**

- Λειτουργία Αποστείρωση χάρη στην UV-C λάμπα: η ειδικά κατασκευασμένη λυχνία UV-C και ο Ιονιστής του κλιματιστικού ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, για να καθαρίσουν σε βάθος τον αέρα στο χώρο.
- Home Connect: ελέγξτε το Pitsos κλιματιστικό, εύκολα, από το κινητό σας.
- Λειτουργία Follow Me: το κλιματιστικό σας προσαρμόζει τη θερμοκρασία του χώρου, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται το χειριστήριό του.
- Λειτουργία Super Ionizer: για την απομάκρυνση των οσμών και της σκόνης, και τη δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, A++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη, ακόμα και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης : 2.3 l/h
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi Speed) : 31.0 / 59.0 dB
Καθαρό βάρος: 12.3 kg
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 327 x 1040 x 220 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): 310 x 405 x 1120 mm
Ενεργειακή κλάση: A++
Κωδικός EAN: 5201369645788
Συχνότητα: 50 Hz
Ετήσια κατανάλωση στη Ψύξη: 405.0 kWh



ΙΟΛΗ Premium, Κλιματιστικό Inverter, 24.000 BTU PSI24AW31

ΙΟΛΗ Premium | 24.000 BTU Inverter | Απαλή Λειτουργία | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας A++ θέρμανση / A++ ψύξη | Home Connect για τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού όπου και αν βρισκόμαστε | Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων | Έξυπνες λειτουργίες για ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας με τη λειτουργία Follow me | Λειτουργία Super Ionizer για απομάκρυνση οσμών και σκόνης | Ιδανικές συνθήκες αέρα και υγιεινής χάρη στα πολλαπλά φίλτρα και την αυτοκαθαριζόμενη εσωτερική μονάδα | Ψύξη και θέρμανση σε χρόνο ρεκόρ με τη λειτουργία Turbo |

Σειρά ΙΟΛΗ Premium

- PSI24AW31 | EAN 5201369645788

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 24000 (7100~27000) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 405KWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 25000 (5500 - 27000) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 4.8 W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1691KWh/έτος

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμό της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων.
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο

- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Θέση περισδών σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 980/817/662 m3/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 3500 m3/h
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)