



INVISIBLE PROTECT

ΑΪΟΡΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η επεξεργασμένη επιφάνεια γίνεται ανθεκτική στο νερό και τη βρωμιά, δεν αλλάζει χρώμα και παραμένει διαπερατή από τους υδρατμούς.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για απορροφητικές και πορώδεις, ορυκτές επιφάνειες, όπως προσόψεις, τοιχοποιία, πλακόστρωτα, βεράντες και καλύμματα πισίνας (τούβλα, σκυρόδεμα, αμμοχάλκινα τούβλα, ψαμίτης, ασβεστόλιθος, πορώδης φυσική πέτρα και πλακάκια).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παρέχει 10-ετή προστασία από τη διείσδυση της βροχής και τη ρύπανση, βελτιώνει τη μονωτική ικανότητα, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας.

- Αδιάβροχο και βροχοαπωθητικό
- Διαπερατό από υδρατμούς
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν επηρεάζει το χρώμα της επιφάνειας
- Υδροφοβική τεχνολογία
- Ανθεκτικό αποτέλεσμα: προστασία 10 ετών

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Χρήση σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Μην το εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή εντός 4 ωρών.

Προσωπική ασφάλεια: Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδυμασία / προστασία των ματιών / προστασία του προσώπου

Απαιτήσεις επιφάνειας: Είναι απαραίτητο το υπόστρωμα να είναι πορώδες.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Καθαρίστε την επιφάνεια από βρωμιά, σκόνη, λάδια, μεμβράνες βαφής, αποχρωματισμό και οργανική ανάπτυξη. Η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς στεγνή πριν από την εφαρμογή. Καλύψτε τις επιφάνειες που δεν θα υποστούν επεξεργασία, όπως τα κουφώματα, τα παράθυρα και τα φυτά.

Εργαλεία: Ψεκαστήρας πίεσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: 1 λίτρο επαρκεί για περίπου 2,5-3,3 m²

Οδηγίες χρήσης:

Ανακινήστε το μπουκάλι. Μην αραιώνετε. Καθαρίστε την επιφάνεια από βρωμιά, σκόνη, λάδια, μεμβράνες βαφής, εξανθήματα και οργανική ανάπτυξη. Η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς στεγνή πριν από την εφαρμογή. Καλύψτε τις επιφάνειες που δεν θα υποστούν επεξεργασία, όπως τα κουφώματα, τα παράθυρα και τα φυτά. Ανακινήστε τη φιάλη πριν από τη χρήση. Μην αραιώνετε. Ψεκάστε σε μικρά τμήματα των 1-2 m² - εφαρμόστε από πάνω προς τα κάτω - σε απόσταση περίπου 20 cm από την επιφάνεια. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση "υγρό σε υγρό" - εντός 10 λεπτών από την προηγούμενη εφαρμογή. Μόλις στεγνώσει η επεξεργασμένη επιφάνεια, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή πρόσθετης στρώσης. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό. Χρησιμοποιήστε νερό για τον καθαρισμό των εργαλείων μετά. Επιφανειακό απωθητικό νερού και βρωμιάς μετά από 12 ώρες - μέγιστη προστασία μετά από 7 ημέρες.

Λεκέδες / υπολείμματα: Σε περίπτωση διαρροής σκουπίστε τυχόν υπολείμματα πριν στεγνώσει το προϊόν και καθαρίστε με νερό.

Συμβουλή: Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε πρόχειρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σημεία προσοχής: Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει λευκή εναπόθεση. Προστατεύστε τα υλικά που βρίσκονται κοντά, όπως τα πλαίσια των παραθύρων, τα παράθυρα και τα φυτά. Κατά την εφαρμογή, η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40°C.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



INVISIBLE PROTECT

ΑΪΡΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Σιλάνες
Χρώμα:	Διάφανο
Χρώμα μετά τη σκλήρυνση/ ξηράνση:	Διάφανο
Πυκνότητα Περίπου:	1 g/cm ³
Αραιωμένος:	Μην αραιώνετε.
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	24 ώρες
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	5 °C
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	35 °C
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	90 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Πολυ Καλό
Ικανότητα βαφής:	Ναί
Τιμή pH κατά προσέγγιση Περίπου:	14
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε τη φιάλη ερμητικά κλειστή και όρθια σε σταθερό, ξηρό, δροσερό και χωρίς παγετό μέρος. Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 18 μήνες. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.