

Τεχνικό Φυλλάδιο

TEAK-OIL

Λάδι για ΤΙΚ και εξωτικά ξύλα

Ιδιότητες

Ειδικό μίγμα από έλαια και κερί για προστασία και φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων. Ιδανικό για τροπική ξυλεία από μασόνι, ιρόκο και τικ αλλά και για κάθε εκτεθειμένο ξύλο. Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια του ξύλου που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Τονίζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου και το προστατεύει από το νερό και γενικά τις καιρικές συνθήκες.

Πεδία εφαρμογής

Το TEAK-OIL χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο εκτεθειμένου ξύλου, σε έπιπλα κήπου, σε ξύλινες κατασκευές όπως π.χ. πέργκολες κτλ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	διάλυμα ελαίων και κεριού
Απόχρωση:	διάφανο
Πυκνότητα:	0,84 ± 0,02 kg/l
Ιξώδες:	25 mPa.s στους +23°C
Χρόνος στεγνώματος:	3-4 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	24-48 h

Τρόπος χρήσης

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια. Συνιστάται πρώτα η επιφάνεια να τριφτεί με γυαλόχαρτο.

Αφού αναδευτεί ελαφρά, το TEAK-OIL εφαρμόζεται αναραίωτο στο ξύλο με πανί ή πινέλο. Περίπου μετά από 5 λεπτά, το επιπλέον υλικό που δεν έχει απορροφηθεί απομακρύνεται με ένα στεγνό πανί.

Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή για πολύ απορροφητικές επιφάνειες, εφαρμόστε και ένα δεύτερο χέρι TEAK-OIL, αφού στεγνώσει πλήρως το πρώτο.

Για συντήρηση και φρεσκάρισμα των ξύλων, εφαρμόστε το TEAK-OIL τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Καθαρισμός εργαλείων:

Τα εργαλεία καθαρίζονται όσο το TEAK-OIL είναι νωπό με SM-25 ή WHITE SPIRIT.

Απόδοση

12-15 m²/l ανά στρώση, αναλόγως της απορροφητικότητας του ξύλου.

Συσκευασία

Δοχεία 750 ml.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος στ, τύπος Δ, είναι 700 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν TEAK-OIL έχει μέγιστη περιεκτικότητα 540 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr