

BUDGET ULTRA ACRYLIC



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας ματ 100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης, ιδανικό για βαφή και επαναβαφή τοίχων, σοβάδων και επιφανειών από μπετόν. Το **BUDGET ULTRA ACRYLIC** συνδυάζει εξαιρετική λευκότητα, υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη απόδοση, προσφέροντας άψογο και ομοιόμορφο τελικό αποτέλεσμα. Απλώνεται ομαλά, δουλεύεται εύκολα και εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στα αλκάλια και την υγρασία, ενώ χάρη στη χαμηλή του οσμή προσφέρει πιο άνετη εφαρμογή. Διακρίνεται για την πολύ καλή αντοχή του στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διατηρώντας την αισθητική και την απόδοσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για απαιτητικές εφαρμογές που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και μακροχρόνια προστασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα 85° : <10

Ειδικό βάρος : 1,41-1,53 ± 0,02 Kg/Lt ανάλογα με την απόχρωση

Απόδοση : 11 – 13 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αραίωση : 5 -10% σε όγκο με νερό.

Το προϊόν **BUDGET ULTRA ACRYLIC** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.

- Κατηγορία VOC** : «Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τύπος Υ. Οριακή τιμή ΠΟΕ = 40 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 18 g/l.
ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού $\leq 250^{\circ}\text{C}$, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.
- Στέγνωμα** : Στεγνό επιφανειακά σε 1/2 - 1 ώρα.
- Επαναβαφή** : 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος δημιουργίας Αποχρώσεων PRAKTIKER.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας, τυχόν ξεφλουδισμένα κομμάτια μπογιάς κλπ. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε μια στρώση αστάρι BUDGET PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις BUDGET ULTRA ACRYLIC. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισσεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου $8-30^{\circ}\text{C}$ και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και καλά αεριζόμενο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **BUDGET ULTRA ACRYLIC** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.