

**BA/HR Priručnik za uporabo**

Rukavice EN 388:2003
Smjernica 89/686/EWG

**Rukovanje**

Rukavice prije uporabe pregledajte na neoštećenost. Oštećene rukavice ili rukavice čija su svojstva izmijenjena, nemojte više koristiti.

EN 388: Mehanički rizici

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----|
| a b c d 3 1 1 1 | a Postojanost na trganje | 0-4 |
| | b Postojanost na rezanje | 0-5 |
| | c Postojanost na dalje pucanje | 0-4 |
| | d Otpornost na ubode | 0-4 |

Sve razine učinkovitosti odnose se samo na premazani dio rukavice.

Ukupna klasifikacija za rukavice koje imaju dva ili više slojeva koji nisu međusobno povezani ne odražava nužno učinkovitost vanjskog sloja.

U svezi s ovim proizvodom nisu nam poznate tvari koje mogu izazvati alergije.

UPOZORENJE!**Opasnost od ozljeda**

Rukavice se ne smiju koristiti u blizini pokretnih dijelova stroja.

UPOZORENJE!**Opasnost od ozljeda**

Rukavice ne pružaju zaštitu od probijanja s oštrim predmetima, kao što su npr. injekcijske igle

Napomena:

Znak [x] umjesto broja znači da rukavice nisu dizajnirane za primjenu u skladu s ovim ispitivanjem.

Tabela veličina

| Broj modela | Veličina rukavica |
|-------------|-------------------|
| 581 440 | 7 |
| 581 441 | 8 |
| 581 442 | 9 |
| 581 443 | 10 |

Sva ispitivanja od:

CTC – Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

Francuska

Institut za ispitivanje: 0075

Proizvođač:

Laborsing Safety Products Inc.

No.68 Beibuwan East Road

Beihai, Guangxi

China

Čišćenje i njega**Skладиštenje**

Pri 5 °C do 25 °C, suho, na tamnom mjestu.

Starenje

Vrijeme trajanja se ne može navesti, jer postoji zavisnost od stupnja istrošenosti, uporabe i područja uporabe.

Zbrinjavanje

Opterećene rukavice ne smiju se zbrinuti preko kućnog otpada. Zbrinite ih povoljno po okoliš. Informacije o tome će te dobiti kod nadležne udruge za zbrinjavanje otpada.

RU Руководство по эксплуатации

Перчатки EN 388:2003
Директива 89/686/EWG

**Обращение с изделием**

Перед использованием проверьте перчатки на отсутствие повреждений. Не используйте перчатки с повреждениями или измененными свойствами.

EN 388: Механические риски

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----|
| a b c d 3 1 1 1 | a Износостойкость | 0-4 |
| | b Прочность на разрез | 0-5 |
| | c Прочность при надрыве | 0-4 |
| | d Устойчивость к проколам | 0-4 |

Все ступени эффективности относятся к части защитных перчаток с покрытием.

Общая классификация защитных перчаток с двумя или более не связанными друг с другом слоями не обязательно отражает эффективность наружного слоя.

В сочетании с этим продуктом нам не известны вещества, которые могут вызывать аллергию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**Опасность телесных повреждений**

Вблизи движущихся деталей устройства перчатки нельзя использовать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**Опасность телесных повреждений**

Защитные перчатки не обеспечивают защиту от прокалывания острыми предметами, напр., иглами для инъекций

Указание:

Знак [x] вместо номера означает, что перчатка не предназначена для применения, соответствующего этому испытанию.

Таблица размеров

| Номер модели | Размер перчаток |
|--------------|-----------------|
| 581 440 | 7 |
| 581 441 | 8 |
| 581 442 | 9 |
| 581 443 | 10 |

Все испытания:

CTC – Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

Франция

Место проведения испытаний: 0075

Изготовитель:

Laborsing Safety Products Inc.

No.68 Beibuwan East Road

Beihai, Guangxi

Китай

Чистка и уход**Хранение**

При температуре от 5 °C до 25 °C, в сухом и темном месте.

Старение

Дату истечения срока действия назвать нельзя, так как существует зависимость от степени износа, использования и от области применения.

Утилизация

Испачканные перчатки нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Утилизируйте их надлежащим образом. Необходи-

мую информацию Вы можете получить в соответствующей организации по утилизации.

NL Gebruiksaanwijzing

Handschoenen EN 388:2003
Richtlijn 89/686/EWG

**Gebruik**

De handschoenen voor gebruik op hun ongeschonden toestand controleren. Beschadigde handschoenen of handschoenen met gewijzigde eigenschappen niet meer gebruiken.

EN 388: Mechanische risico's

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----|
| a b c d 3 1 1 1 | a Slijtweerstand | 0-4 |
| | b Snijweerstand | 0-5 |
| | c Scheurweerstand | 0-4 |
| | d Perforatieweerstand | 0-4 |

Alle prestatieniveaus hebben enkel betrekking op het beklede deel van de handschoen.

De gezamenlijke classificatie bij handschoenen met twee of meerdere niet met elkaar verbonden lagen geeft niet noodzakelijkerwijze de prestaties op buitenste laag weer.

In combinatie met dit product zijn er geen substanties bekend bij ons die allergieën kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING!**Risico op letsels**

Handschoenen niet gebruiken in de buurt van bewegende machineonderdelen.

WAARSCHUWING!**Risico op letsels**

De handschoen biedt geen bescherming tegen perforeren met scherpe voorwerpen bijv. injectienaalden

Aanwijzing:

Het teken [x] in plaats van een nummer betekent dat de handschoen niet voor de toepassing overeenkomstig deze controle ontwikkeld is.

Matentabel

| Modelnummer | Handschoenenmaat |
|-------------|------------------|
| 581 440 | 7 |
| 581 441 | 8 |
| 581 442 | 9 |
| 581 443 | 10 |

Alle controles door:

CTC – Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

Frankrijk

Testlocatie: 0075


Producent:

Laborsing Safety Products Inc.

No.68 Beibuwan East Road

Beihai, Guangxi

China

Reiniging en onderhoud**Opslag**

Tussen 5 °C en 25 °C, droog, donker.

Vervaldatum

Er kan geen vervaldatum worden vastgesteld, omdat een afhankelijkheid van de slijtagegraad, het gebruik en de toepassing aanwezig is.

Verwijdering

Belaste handschoenen mogen niet samen met het huishoudelijk afval verwijderd worden. Verwijder de handschoenen deskundig. Informatie hierover verkrijgt u bij de bevoegde afvalverwerkingsinstantie.