

PRAKTIKER MEGALOCK



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **PRAKTIKER MEGALOCK** είναι ειδικό στιλπνό αντισκωριακό χρώμα, για τη βαφή νέων καθώς και ήδη σκουριασμένων μεταλλικών επιφανειών. Αποτελεί ιδανική λύση για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών με ένα μόνο προϊόν (χωρίς χρήση αντισκωριακού ασταριού) συνδυάζοντας σημαντική οικονομία σε χρόνο και κόστος υλικών με υψηλή αντισκωριακή προστασία. Το χρώμα έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : στις 60° >85 μονάδες. (EN 2813)
- Ειδικό βάρος** : 1,19±0,02 kg/lit (λευκό)
1,00±0,02 kg/lit (μαύρο)
1,10±0,10 kg/lit (αποχρώσεις)
- Απόδοση** : 12 – 14 m²/lit ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραίωση** : Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 5% σε όγκο με διαλυτικό WHITE SPIRIT και για εφαρμογή με πιστόλι έως 12% με διαλυτικό πιστολιού.
- Κατηγορία VOC** : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 485 gr/lit.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες. Στεγνώνει πλήρως μετά 3-4 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.



- Επαναβαφή** : 18 ώρες ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Ο χρόνος επαναβαφής επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.
- Χρόνος Ζωής στο δοχείο** : Πέντε έτη (πολύ περισσότερο αν τηρηθούν οι οδηγίες αποθήκευσής του).
- Αποχρώσεις** : μολυβί, μπλε, καφέ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt & 2,5lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκουριές, λίπη, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από ελαττωματικής ή κακής συνοχής υλικά, όπως ξεφλουδισμένα χρώματα, σαθρά κομμάτια σκουριάς, γράσα, άλατα, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόσφυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά μέχρι ο διαλύτης να ενσωματωθεί πλήρως. Εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις **PRAKTIKER MEGA METAL DIRECT** για την επίτευξη καλύτερης αντιδιαβρωτικής προστασίας και ομοιόμορφου φινιρίσματος. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτονται σωστά με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της υπό βαφή επιφάνειας.

Προσοχή: Σε έντονα σκουριασμένες επιφάνειες ή σε περιβάλλον κοντά στη θάλασσα εφαρμόστε τρεις στρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη. Στραγγίξτε καλά το υλικό από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες καθυστερούν το στέγνωμα και την ανάπτυξη της σκληρότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα του προϊόντος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από την Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER MEGA METAL DIRECT** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.