



Έκδοση 05.2012

LIQUID CONCENTRATE ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 3

LIQUID CONCENTRATE

I. ΥΛΙΚΟ

Περιγραφή προϊόντος:

Κόλλα για βαριές ταπετσαρίες

Ειδικό αναγνωριστικό:

Υγρό συμπύκνωμα υψηλής ποιότητας μεθυλικής κυτταρίνης με συνθετικές ρητίνες

Εφαρμογή:

Κατάλληλη για αξιόπιστη συγκόλληση βαριών ταπετσαριών, με ανάγλυφα, σύνθετες, vinyl ταπετσαρίες (με πλάτη από χαρτί PVC), fleece ταπετσαρίες

Συσκευασία:

Πλαστικό μπουκάλι με καθαρό βάρος 500 g κόλλας

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- άμεση διαλυτοποίηση
- υψηλή δύναμη υγρής αποκόλλησης
- πολύ δυνατή, για αξιόπιστα μακροχρόνια αποτελέσματα
- ομοιόμορφη συνοχή για εύκολη εφαρμογή
- εύκολη στο χειρισμό για τέλειο ταίριασμα σχεδίων
- σταθερή στον ασβέστη και στο σκυρόδεμα

Πυκνότητα:

1,1 – 1,2 g/ml

Διαλυτότητα:

Περίπου 2 λεπτά σε κρύο νερό

Ιξώδες:

Στην αναλογία 1:10 μετά από 3 λεπτά 9000 – 13000 mPas (BF, RVT, 20 Urm; 20°C)

Μορφή της έτοιμης πάστας:

Παχύρρευστη

Χρώμα:

Υπόλευκο

pH της πάστας:

pH περίπου 7 – 9

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 05.2012

LIQUID CONCENTRATE ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 3

Αναλογίες διάλυσης για συσκευασία 500 g

	Αναλογία ανάμιξης	Απαιτούμενο νερό σε (l)	Αρκετή ποσότητα για εφαρμογή	
			m ²	ρολά*
προετοιμασία	1:20	10	100	-
χάρτινες ταπ.	1:10	5	25 - 30	5
βαριές ταπ.	1:8	4	20 - 25	4
fiberglass	1:6	3	15 - 20	-

*Τυπικό ρολό διαστάσεων 10,05 x 0,53 m

III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποστρώματα:

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά, λεία, επίπεδα και ομοιόμορφα απορροφητικά, χωρίς σκόνες, ακαθαρσίες/ξένα σώματα, έλαια, κηρία ή μούχλα.

Προετοιμασία του τοίχου:

Καθαρίστε επιμελώς τοίχους και ταβάνια.

Μη πορώδεις τοίχοι, βαμμένοι ή πολύ μη απορροφητικοί, πρέπει να τρίβονται ελαφρά με γυαλόχαρτο και να ξεπλένονται.

Παλαιές ταπετσαρίες και υπολείμματα κόλλας, πρέπει να αφαιρούνται με το αφαιρετικό ταπετσαρίας Metylan wallpaper removal.

Τα πορώδη/πολύ απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται με την κόλλα. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει καλά πριν τοποθετήσετε τις ταπετσαρίες / επικαλύψεις τοίχων .

Οδηγίες ανάμιξης:

Χρησιμοποιήστε καθαρό κουβά και αναμείξτε ολόκληρο το περιεχόμενο της συσκευασίας γρήγορα σε κρύο νερό με ταυτόχρονη ανάδευση. Μην προσθέτετε περισσότερο νερό από το προβλεπόμενο. Προσθέστε το περιεχόμενο της φιάλης στο νερό, ανακατεύοντας ζωηρά για 30 δευτερόλεπτα.

Μετά από 1 λεπτό ανακατέψτε και πάλι, μετά από 2 λεπτά ανακατέψτε πάλι καλά για μερικά δευτερόλεπτα.

Η πάστα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Οδηγίες χρήσης:

α) εφαρμογή στην ταπετσαρία

Απλώστε ομοιόμορφα στο πίσω μέρος της ταπετσαρίας με πινέλο με κοντές τρίχες, αφήστε τη να μαλακώσει και στη συνέχεια τοποθετήστε τη ταπετσαρία στον τοίχο. Σε βαριές ταπετσαρίες αφήστε περισσότερο χρόνο την κόλλα να απορροφηθεί και ίσως χρειαστεί και δεύτερη στρώση. Μετά την τοποθέτηση, σκουπίστε αμέσως την πλεονάζουσα πάστα χρησιμοποιώντας καθαρό νερό και σφουγγάρι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ταπετσαρίας.

β) ταπετσαρίες fleecce

Εφαρμόστε την κόλλα με ρολό, στον τοίχο σε πλάτος 3-4 ρολών. Κρεμάστε αμέσως την ταπετσαρία. Μετά την τοποθέτηση, σκουπίστε αμέσως την πλεονάζουσα πάστα χρησιμοποιώντας καθαρό νερό και σφουγγάρι ή πανί.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ταπετσαρίας.

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 05.2012

LIQUID CONCENTRATE ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 3 από 3

IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρισμός των εργαλείων:

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία με καθαρό νερό

Αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας:

Σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα της κόλλας με κρύο νερό και σφουγγάρι

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε την σκόνη σε ξηρό μέρος

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή της ταπετσαρίας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>



IDH# 1560573 Metylan Liquid Concentrate 12 x 500 ml

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106