



Έκδοση 05.2012

# UNIVERSAL

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 3

### UNIVERSAL

#### I. ΥΛΙΚΟ

**Περιγραφή προϊόντος:**

Κόλλα ταπτεσαρίας

**Ειδικό αναγνωριστικό:**

Υψηλής ποιότητας μεθυλική κυτταρίνη σε μορφή κόκκου

**Εφαρμογή:**

Κατάλληλη για αξιόπιστη συγκόλληση όλων των ταπτεσαριών με χάρτινη πλάτη

**Συσκευασία:**

Χάρτινο κουτί 125 g

#### II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- υψηλή δύναμη συγκόλλησης
- υψηλή αντίσταση στην υγρασία
- υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης, εύκολη στην επιδιόρθωση
- εύκολη στην ανάδευση και στην εφαρμογή
- ομοιογενής υγρή πάστα
- εύκολη στο χειρισμό για τέλειο ταίριασμα σχεδίων
- ανθεκτική σε θερμοκρασιακές μεταβολές, στο γύψο και στο σκυρόδεμα

**Πυκνότητα μίγματος:**

310 – 360 g/l

**Διαλυτότητα:**

Περίπου 20 λεπτά σε κρύο νερό

**Ιξώδες:**

Στην αναλογία 1:60 μετά από 60 λεπτά 3800 – 5000 mPas (BF, RVT, 20 rpm)

**Μορφή της έτοιμης πάστας:**

Παχύρευστη

**Εμφάνιση του διαλύματος:**

Διάφανο

**pH της πάστας:**

ουδέτερο, pH περίπου 7

**Henkel**

**Ποιότητα για Επαγγελματίες**

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 05.2012

# UNIVERSAL

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 3

### Αναλογίες διάλυσης για συσκευασία 125 g

|                | Αναλογία ανάμιξης | Απαιτούμενο νερό σε (l) | Αρκετή ποσότητα για εφαρμογή |       |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------|
|                |                   |                         | m <sup>2</sup>               | ρολά* |
| προετοιμασία   | 1:80              | 10                      | 100                          |       |
| ελαφριές ταπ.  | 1:70              | 8 ¾                     | 50                           | 10    |
| κανονικές ταπ. | 1:60              | 7 ½                     | 40                           | 8     |
| βαριές ταπ.    | 1:50              | 6 ¼                     | 30                           | 6     |

\*Τυπικό ρολό διαστάσεων 10,05 x 0,53 m

### III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

#### Υποστρώματα:

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά, λεία, επίπεδα και ομοιόμορφα απορροφητικά, χωρίς σκόνες, ακαθαρσίες/ξένα σώματα, έλαια, κηρία ή μούχλα.

#### Προετοιμασία του τοίχου:

Καθαρίστε επιμελώς τοίχους και ταβάνια.

Μη πορώδεις τοίχοι, βαμμένοι ή πολύ μη απορροφητικοί, πρέπει να τρίβονται ελαφρά με γυαλόχαρτο και να ξεπλένονται.

Παλιές ταπετσαρίες και υπολείμματα κόλλας, πρέπει να αφαιρούνται με το αφαιρετικό ταπετσαρίας Metylan wallpaper removal.

Τα πορώδη/πολύ απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται με την κόλλα. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει καλά πριν τοποθετήσετε τις ταπετσαρίες / επικαλύψεις τοίχων .

#### Οδηγίες ανάμιξης:

Χρησιμοποιήστε καθαρό κουβά και αναμείξτε ολόκληρο το περιεχόμενο της συσκευασίας γρήγορα σε κρύο νερό με ταυτόχρονη ανάδευση. Μην προσθέτετε περισσότερο νερό από το προβλεπόμενο. Προσθέστε σταδιακά το περιεχόμενο της φιάλης στο νερό, ανακατεύοντας ζωηρά για 30 δευτερόλεπτα.

Μετά από 2-3 λεπτά ανακατέψτε και πάλι. Αφήστε το μίγμα να “ωριμάσει” για 20 λεπτά και μετά ανακατέψτε και πάλι καλά για μερικά δευτερόλεπτα.

Η πάστα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

#### Οδηγίες χρήσης:

α) εφαρμογή στην ταπετσαρία

Απλώστε ομοιόμορφα στο πίσω μέρος της ταπετσαρίας με πινέλο με κοντές τρίχες, αφήστε τη να μαλακώσει και στη συνέχεια τοποθετήστε τη ταπετσαρία στον τοίχο. Μετά την τοποθέτηση, σκουπίστε αμέσως την πλεονάζουσα πάστα χρησιμοποιώντας καθαρό νερό και σφουγγάρι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ταπετσαρίας.

### IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

#### **Καθαρισμός των εργαλείων:**

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία με καθαρό νερό

**Henkel**

**Ποιότητα για Επαγγελματίες**

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 05.2012

## UNIVERSAL ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 3 από 3

### Αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας:

Σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα της κόλλας με κρύο νερό και σφουγγάρι

### Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε την σκόνη σε ξηρό μέρος

### Πρόσθετες πληροφορίες:

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή της ταπετσαρίας

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mymstds.henkel.com>



IDH# 223066 Metylan Universal 40 x 125 g

**Henkel**

**Ποιότητα για Επαγγελματίες**

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106