



Ο μεγαλύτερος όγκος νερού είναι η ειδικότητά της: Η αντλία ακάθαρτου νερού SP 5 Dirt, με μέγιστη χωρητικότητα 9.500 λίτρα/ώρα, αντλεί αξιόπιστα τα ακάθαρτα νερά με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά, για παράδειγμα από τη λίμνη του κήπου ή από πλημμυρισμένα υπόγεια. Για μεγαλύτερους ρύπους, ένα προαιρετικό προφίλτρο προστατεύει από το φράξιμο. Ο δακτύλιος ολίσθησης, τον οποίο το γνωρίζουμε από τον επαγγελματικό τομέα, εγκαθίσταται σε όλες τις βυθιζόμενες αντλίες και εγγυάται επιπλέον διάρκεια ζωής. Η βυθιζόμενη αντλία έχει ένα float διακόπτη για να ανάβει και να σβήνει αυτόματα. Επιπλέον, είναι σταθεροποιημένη σε μία ράγα και προσαρμόζεται κάθετα. Στη χειροκίνητη λειτουργία μπορεί ακόμη να αντλήσει από μία υπολειμματική στάθμη νερού 25 χιλιοστών. Η σύνδεση Quick Connect ενεργοποιεί τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου.




Βυθιζόμενη αντλία DP 5 Dirt
Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.645-503.0	
	4054278060422	
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	500
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 9500
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	7 / 0,7
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ.	mm	20
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	25
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	4,7

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float
Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος διακόπτης που επιτρέπει για μεγαλύτερη ευελιξία	■
Κεραμική σφράγιση	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Βυθιζόμενη αντλία DP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σωλήνες									
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	1	6.997-347.0						Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιας αντλίας πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	2	6.997-346.0						Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρα									
	3	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>
Αντάπτορες/σύνδεσμοι									
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	4	6.997-359.0						Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
Διάφορα									
	5	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>
Λάστιχα									
Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m	6	2.645-148.0						Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m με ίνες DuPont KEVLAR®, 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0						Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα