



Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Κρουστικό δράπανο

GSB 13 RE



από 75,00 EUR*

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συμπαγές, αρχικό κρουστικό δράπανο 1 ταχύτητας

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	600 W
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	15 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	25 mm

Αριθμός παραγγελίας 0 601 217 100

[> Περισσότερες πληροφορίες προϊόντος](#)

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	600 W
Ονομαστικές στροφές, 1η ταχύτητα	0 – 2.800 min ⁻¹
Αποδιδόμενη ισχύς	301 W
Βάρος	1,8 kg
Ονομαστική ροπή στρέψης	1,8 Nm
Σπείρωμα σύνδεσης στον άξονα του δράπανου	1/2"-20 UNF
Περιοχή σύσφιξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.	1,5 – 13 mm
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 44.800 min ⁻¹
Διαστάσεις συσκευασίας (πλάτος x μήκος x ύψος)	261 x 300 x 75 mm
Τσοκ, έκδοση	Ταχυσόκ
Τάση, ηλεκτρική	230 V
Διάμετρος λαιμού άξονα	43 mm
Υποδοχή εργαλείου	1/2"-20 UNF

Περιοχή τρυπήματος

Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	15 mm

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τρύπημα σε μέταλλο

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	3 m/s ²
Ανασφάλεια K	1,5 m/s ²

Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	26 m/s ²
Ανασφάλεια K	3 m/s ²

Βίδωμα

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	2,5 m/s ²
Ανασφάλεια K	1,5 m/s ²



Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Πλεονεκτήματα:

- Ελαφρύς σχεδιασμός 1,8 kg και συμπαγές περίβλημα για άνετο χειρισμό και ευελιξία
- Στιβαρός σχεδιασμός με ένα ανθεκτικό μεταλλικό τσοκ χωρίς κλειδί
- Προσφέρει επαγγελματικά αποτελέσματα με μια ιδανική σχέση τιμής-απόδοσης

