



Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS plus

GBH 2-20 D



από 159,00 EUR*

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το συμπαγές αρχικό εργαλείο της Bosch στην κατηγορία περιστροφικών πιστολέτων SDS plus

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	650 W
Ενέργεια κρούσης (σύμφωνα με την οδηγία ΕΡΤΑ 05/2016)	1,7 J
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 20 mm

Αριθμός παραγγελίας 0 611 25A 400

[> Περισσότερες πληροφορίες προϊόντος](#)

Τεχνικά στοιχεία

Δεδομένα απόδοσης

Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.200 min-1
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.300 min-1

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	650 W
Ενέργεια κρούσης (σύμφωνα με την οδηγία ΕΡΤΑ 05/2016)	1,7 J
Στήριγμα εργαλείου	SDS plus
Διαστάσεις συσκευασίας (πλάτος x μήκος x ύψος)	360 x 400 x 120 mm
Τάση, ηλεκτρική	230 V
Βάρος	2,3 kg

Περιοχή τρυπήματος

Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 20 mm
Ιδανικό φάσμα εφαρμογών μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 10 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με ποτηροκλώνες	10 – 68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκλώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μέταλλο	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	13,5 m/s ²
Ανασφάλεια K	1,5 m/s ²

Καλέμισμα σε μπετόν

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	9,5 m/s ²
Ανασφάλεια K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή

Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Πλεονεκτήματα:

- Μικρό βάρος και συμπαγής σχεδιασμός περιβλήματος βελτιστοποιημένος για τρύπημα πάνω από το κεφάλι
- Ανθεκτικό χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό και στη στιβαρή κατασκευή
- Προσφέρει ενέργεια κρούσης 1,7 J

