

Ισχύς

Ονομαστική Θερμική Ισχύς (kW)	13
-------------------------------	----

Διαστάσεις

Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm)	642x563x405
Μέγιστο μήκος καυσόξυλων (cm)	50
Βάρος (kg)	62

Εισαγωγή αέρα

Εξωτερική εισαγωγή αέρα / διάμετρος (mm) / περιλαμβάνεται ο σωλήνας	όχι / Ø - / όχι
Ρυθμιστής δευτερογενούς αέρα	Ναι
Ρυθμιστής πρωτογενούς αέρα	Ναι
Εισαγωγή τριτογενούς αέρα	όχι
Αυτόματη ρύθμιση της εισαγωγής αέρα	Όχι
Ύψος της εξωτερικής εισαγωγής (εισόδου) αέρα (mm)	-

Γενικά Δεδομένα

Καύσιμο: ξύλο/μπρικότσες ξύλου	
Επιτρεπόμενη παρτίδα (δέσμη) ξύλου για την ονομαστική θερμική ισχύ (kg/ώρα)	4,5
Μέγιστος όγκος θέρμανσης σύμφωνα με την ονομαστική θερμική ισχύ (m³)	240
Αποδοτικότητα (%)	78,9
Ελάχιστος απαιτούμενος ελκυσμός απαγωγής (Pa)	11,4
Μέση θερμοκρασία καπναερίων (°C)	460
Ροή μάζας καπναερίων (g/s)	8,7
CO ₂ (%)	10,44
Συγκέντρωση CO με 13% O ₂ (mg/Nm³) / (%)	/ 0,28
Συγκέντρωση NOx με 13% O ₂ (mg/Nm³)	
Συγκέντρωση OGC με 13% O ₂ (mg/Nm³)	
Συγκέντρωση σκόνης με 13% O ₂ (mg/Nm³)	
Απόδοση 24 ώρες	Ναι
Διπλό κλείδωμα	Όχι

Καπνοσωλήνας

Σύνδεση καπνοσωλήνα	Σπάνια
Διάμετρος συζευκτήρα (mm)	Ø 150
Ύψος εξόδου καπνού	500

Πιστοποίηση

EN 13229:2001 & A2:2004/A1:2003	✓
---------------------------------	---

Απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά

Πλευρικά/ Πίσω Μέρος / Εμπρός Μέρος (cm)	90
--	----